

广州供应-防晒霜软管灌装封尾机-高速灌装生产线-灌装贴标机

产品名称	广州供应-防晒霜软管灌装封尾机-高速灌装生产线-灌装贴标机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 适用对象:护肤品类、日用品
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHDF-160B全自动超高速防晒霜软管灌装封尾机

物理哑光防晒霜适用油性皮肤类型 清爽哑光，新防晒皮肤衣，保护加倍。臻颜物理哑光防晒霜SPF50PA++++日常修容型防晒1物理防晒2柔焦匀净3控油哑光防晒革新，兼顾哑光匀净：为混油及油性肌专研的哑光配方。防护：纯物理防晒，对抗UVA/UVB，预防晒老晒伤。控油：多孔引气硅粉科技，卓效吸附油脂，透气清爽。匀净：半透明修颜色域，柔润贴合，隐匿毛孔均匀肤色。有效抵挡UVA/UVB，吸附多余油脂，细致毛孔，可用于妆前使用，打造雾面哑光肌。

主要特点:ZHDF-160B全自动超高速软管灌装封尾机是一种对筒状金属软管或复合软管灌装膏状物料并进行封尾的自动化程度较高的设备。符合GMP标准的新型不锈钢蝶阀计量泵，设计有螺杆微调机构，称量准确，采用光电识标机构，PLC可编程序控制，商标定位准确可靠，变频调速，复开森机构分度定位，采用国际新型折边封尾机构。

适用范围：用于医药（999皮炎平）、食品（辣椒酱）、化妆品（卸妆液）、护肤品（隔离霜）、日用（染发膏）化工（油脂）等行业的生产包装需要。

技术参数：

适用软管材料：铝塑复合管

管座数量：40处

软管直径：11-50mm

灌装量：2-300ml

生产能力：120-180/分钟

电机功率：2.3KW

外形尺寸：2950 × 1310 × 2300 (mm)

机器重量：2000kg

工作流程：设备进软管，检测软管，有软管进行灌装，无软管不灌装、灌装后进行封尾、切尾，打码一机完成。数据可通过人机界面直接显示和控制。注料喷嘴深入软管内部分阶段充填,同时有一个由下往上的充填过程完成灌装与密封,不会发生泄漏或溢出现象.该机适合多种不同理化性能物料的充填要求.灌装量微调手轮安置在机体外部，调节以及紧定非常方便,确保灌装精度 $\pm 0.5\%$ ，真正做到节约成本及计量准确。