

# 全自动毛细孔清透洁面乳贴标机 双头灌装封尾机 日化品包装机

产品名称	全自动毛细孔清透洁面乳贴标机 双头灌装封尾机 日化品包装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:中环 自动化程度:全自动 适用对象:护肤品类、日化品
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

### ZHDF-160B全自动毛细孔清透洁面乳双头灌装封尾机

毛细孔清透洁面乳100克功效：苹果酸配方含有微磨珠珠，深入肌底缓解堵塞毛孔，消退黑头。净肌米(稻提取物)技术有效控油，帮助保持肌肤长时间干净清爽。并预防黑头生成。给你干净，清透又顺滑的肌肤。

本产品是我公司引进国外先进行，结合GMP的要求优化设计研制成功的高新技术设备。具有结构合理、功能齐合、操作方便、装量准确、运行平稳、噪音低等特点。采用PLC可编程控制器使整机运行程序化，从液体到高粘度流体物料(膏体)进行灌装封尾到打码批号(包括生产日期)等工序全自动作业。是化妆品、制药、食品、粘合剂等行业的铝管、塑料管、复合管灌装封尾的理想设备，符合GMP规范要求。

#### 主要特点:

- 1)高品位的液晶显示编程控制器和按钮相结合的操作视屏，全面把握设备的无级调速、参数设备、产量计数统计、气压指示、故障显示等运行状况，使操作简单而人性化。
- 2)全自动完成人供管、对标、充惰性气温表体(可选)、灌装、封尾、打码、成品导出全过程。
- 3)高精度的对标系统，降低了管体和色标的色差范围。
- 4)调节部位外置、位置数字显示，调节快捷、准确(适用于多规格、多品种生产)。

5)机、光、电、气一体化，实列无管不灌装，供管不到位、低气压、自动显示(报警)；打开防护门时能自动停机等全自动功能。

6)废品率如不是需方管材问题，设备确保合格率达99.5%以上。

技术参数：

适用软管材料 金属软管或复合管

软管管座数量 40只

软管直径 11~ 50 mm

封尾方式 机械折叠/热空气

灌装量 2~300 ml

生产能力 100-150支/分

电机功率 2.3 kw

调速方式 变频调速

外形尺寸 3500 × 2500 × 2100 mm

机器重量 2300 kg