上海弘河供应充气袋,集装箱充气袋

产品名称	上海弘河供应充气袋,集装箱充气袋
公司名称	上海弘河包装技术有限公司
价格	19.00/件
规格参数	类型:集装箱充气袋 尺寸:800*1200（mm） 缝隙宽度:35（mm）
公司地址	上海市嘉定区安亭镇星塔路1288号2幢
联系电话	13817311890 15001749442

产品详情

类型	集装箱充气袋	尺寸	800*1200（mm）
缝隙宽度	35（mm）	破坏使用压力	0.2（bar）

在充气袋出现之前产品运输最大货损因素 ：

货物之间向前或向后的碰撞造成包装破损，进而造成货物的损坏。

充气袋可以有效防止在卡车、集装箱或铁路运输中货物的移动。它充分填充货物之间的空隙，支撑货物因摇晃
重量，吸收震动，保护货物免于在运输中损坏，比任何其他的支撑填充保护物效果更好，比泡沫塑料等传统的
保。 充气袋的外袋是用pp及pe覆膜的牛皮纸制成，坚韧而牢靠，内袋是以pa为主的5层拱挤尼龙薄膜制成。单
阀充气或放气操作迅捷，密闭牢靠，可承受10吨以上的压力。 充气袋不仅成本低廉，抗压及吸震性能远远优于
物。充气袋使用简单，大大节约装箱时间，有效降低运输成本，提高公司形象，已经被越来越多的用户所采用
袋出现之前人们普遍使用木托架或泡沫等来填充货物之间的缝隙。但是这些材料在成本和保护效果上都不能令
且受到诸多限制。随着环保要求的日益提高，木质/泡沫塑料等填充材料正在受到舍弃。充气袋现已在电子、it
机电、医疗、农产品等行业所广泛采用。

充气袋的使用方法：

为了正常使用，如果货物包装有尖锐的角（如木托盘、木箱等），在充气袋的两面加入瓦楞纸板或其他平整板
保护充气袋不被扎破。

充气袋的选择方法：

· 测量货物之间的空隙大小。 · 测量货物码垛的整体高度。 · 测量托盘的深度或货物包装尺寸的深度。
· 我们的专业人员可以协助您设计装箱及产品的选用，为您提供随时随地的咨询和现场指导。

规格及使用范围：

型号	规格（w×l）	填充高度（mm）	充气宽度（mm）	使用高度（mm）
pk-hc0510	500×1000	200	250	900
pk-hc0812	800×1200	300	400	1100
pk-hc0918	900×1800	350	450	1700
pk-hc1018	1000×1800	400	500	1700
pk-hc1020	1000×2000	400	500	1900
pk-hc1022	1000×2200	400	500	2100
pk-hc1224	1200×2400	500	600	2000

注意：请勿在货物和集装箱门之间使用充气袋，以免操作人员在打开集装箱门时受伤。集装箱尾部的固定可使
的另一种产品—聚酯挤压复合纤维带及束带扣环。

技术参数：

耐压强度：≥0.4mpa 内袋热封强度：≥35n/15mm 内袋纵向拉伸强度：≥26mpa 内袋横向拉伸强度：≥26
外袋经向拉断力：≥728n/5cm 外袋纬向拉断力：≥668n/5cm