

# 广东插入式超声波流量计-广东插入式超声波流量计厂家

产品名称	广东插入式超声波流量计- 广东插入式超声波流量计厂家
公司名称	深圳市行澳科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:澳普特 型号:XAHUI—4000GC 精度:优于1%
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道东环一路油松科技大厦 B403
联系电话	0755-66635581 13570805001

## 产品详情

广东插入式超声波流量计-广东插入式超声波流量计厂家 1.广东插入式超声波流量计厂家产品简介：XAHUI-4000GC系列广东插入式超声波流量计广泛应用于各种液体的长期在线流量测量，主机与传感器分开安装，主机可安装在室内挂墙安装、仪表柜、仪表盘主机，传感器安装在需测量的管道上，主机和传感器用超声波流量计专用电统连接，即可实现流量测量，配接温度传感器可实现热量测量。是目前应用广泛的超声波流量计。主机分为壁挂式、盘装式、防爆式。传感器为插入式。XAHUI-4000GC系列广东插入式超声波流量计广泛应用于自来水、供暖、水利、冶金、化工、机械、能源等行业。可以用做生产监测、流量校验、临时检测、流量巡查、水平衡调试、热网平衡调试、节能监测，是流量长期在线测量必备的工具仪表。

2.广东插入式超声波流量计测量组成图：主机分主机分为壁挂式、盘装式

3.XAHUI—4000GC系列广东插入式超声波流量计种类如下：主

根据不同的安装环境，可以选择相应的超声波流量计主

机。 4.广东插入式超声波流量计厂家可选配的流量传感器：根据不同的流体、管道条件及安装方式，可以选择不同的传感器。(不同传感器的安装方式及特点参看测量组成图)

5.广东插入式超声波流量计厂家可选配温度传感器：6.广东插入式超声波流量计基本技术参数：类别性能、参数主机原理超声波时差原理，4字节IEEE754浮点运算精度高精度测量，流量：优于±1%显示可连接2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器,支持中、英、意三种语言信号输出1路4~20mA电流输出，阻抗0~1K，精度0.1%1路OCT脉冲输出(脉冲宽度6~1000ms，默认200ms)1路继电器输出信号输入3路4~20mA电流输入，精度0.1%，可采集温度、压力、液位等信号可连接三线制PT100铂电阻，实现热量测量数据接口隔离RS485串行接口，可通过PC电脑对流量计进行升级，支持MODBUS等协议强大的记忆功能自动记忆前512日、前128月、前10年累计流量，自动记忆前64次上、断电时间及流量，自动记忆，前32日流量计的工作状态是否正常高可靠性采用低电压、多脉冲发射电路，测量精度高、使用寿命及可靠性大幅提高支持热量测量配接温度传感器，可实现热量测量。支持SD卡存储器选配SD卡存储器可实现超声波流量计数据的海量存储。抗干扰能力

强采用双平衡信号差分发射、接收电路，有效抵御变频器、电视塔、高压线等强干扰源。专用电缆定制双绞线，一般情况下限于50米；选用RS485通讯，传输距离可达千米以上管道情况管材钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道，允许有衬

里管内径选用不同型号的传感器，可实现口径DN15—DN6000MM管道流量的测量直管段传感器安装点应满足：上游10D，下游5D，距泵出口30D (D为管径) 测量介质种

类水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体温度：-30~160 浊度10000ppm且气泡含量小流速0~±10m/s工作环境温

度主机：-20~60 ；流量传感器：-30~160 湿度主机：85%RH；流量传感

器：可浸水工作，水深 2m (注：传感器灌胶后)电源DC8~36V或AC85~264V功耗1.

5W7.广东插入式超声波流量计的安装方式:V法安装一般情况下，外夹式超声波流量计采用V法是比较标准的安装方法，使用方便，测量准确，安装时两传感器水平对齐，其中心线与管道轴线水平即可，可测管径范围为DN15mm-DN400mm。二、Z法安装当管道很粗或由于液体中存在悬浮物、管内壁结垢太厚或衬里太厚等原因，造成V法安装信号弱，机器不能正常工作时，就需要选用Z法安装。Z法的特点是超声波在管道中直接传输，没有反射(称为单声程)，信号衰耗小。Z法安装可测管径范围为100mm至6000m

m。现场实际安装时，建议200mm以上的管道都要选用Z法安装。 8.广东插入式超声波流量计应

应用领域: 行澳科技是一家专攻生产广东插入式超声波流量计厂家，大家在选择广东插入式超声波

流量计的同时有任何不清楚的地方，可以随时联系我们！帮大家解答任何关于广东插入式超声波流量计的相关问题。选择行澳流量计的五大理由1.如何保证产品质量每一台流量计仪表出厂之前都经过严格检验和高精度标定，保证精度。C.严格把控质量，精湛的设计和制作工艺为产品提供保障。2产品价格A.由

厂家直接供应，保证质量的前提下，比市场便宜30%以上(量大更优惠)3.售后服务A.每一台表出厂之前都附带出厂鉴定证书和合格证，以及产品详细介绍说明书B.无忧售后,超长质保，免费调试维护,现货供应

，送货上门，让您买的顺心，用的更舒心4.厂家优势A.从事流量计行业快十年，为上千家企业解决流量问题。无数现场工程案例。一直都和我司保持紧密合作，长期合作的前提是基于对产品质量的一贯保持。B.我司生产的流量计送到任何一家计量院检测都没有问题。C.厂家直接供应，型号齐全，可以订制

各种工况，国标，美标等非标流量计。口径从DN8-DN3000。D.告诉我们你的需求，其它的交给我们来选型。选择一款更适合你的。流量计这块我们是专攻的！5.我司的核心价值观用心做好每一块仪表

，卖一个产品交一个朋友品质是企业的生命，信誉是企业的灵魂！专攻成就经典、品质铸造长久！我们一直在努力！广东插入式超声波流量计-广东插入式超声波流量计厂家 超声波流量计，插入式超声波流

量计，插入式超声波流量计价格，插入式超声波流量计厂家，插入式超声波流量计安装，广东插入式超

声波流量计，深圳插入式超声波流量计，插入式超声波流量计报价，适合于自来水，空调冷却水，冷冻

水检测，工作车间循环水。广泛应用于各种液体的长期在线流量测量。XAHUI—4000GC系列广东插入

式超声波流量计，安装无需断流，无压力损失，计量精度高，适用管径范围广，安装施工小，长期运行

稳定可靠，由于传感器直接与流体接触，测量稳定可靠。