

批发地源热泵螺杆地源热泵意大利/德国比泽尔地源热泵

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 批发地源热泵螺杆地源热泵意大利/德国比泽尔地源热泵 |
| 公司名称 | 陕西天同建设装饰有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:永源 型号:YSSR-2200A/2 |
| 公司地址 | 陕西省西安市碑林区兴庆路中段23号 |
| 联系电话 | 86 029 82312187/68576288 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------------|----|----------------------|
| 品牌 | 永源 | 型号 | YSSR-2200A/2 |
| 控温范围 | 制冷量：2212kw制热量：2472kw | 风量 | 用户侧水循环量：380.5 (m3/h) |
| 用途 | 住宅 | 类型 | 其他 |

产品参数：

| | | | |
|----------|--------------|--------|---------|
| 机组型号 | yssr-2200a/4 | | |
| 制冷量 | kw | 2212 | |
| | 104kcal/h | 190.2 | |
| 制热量 | kw | 2472 | |
| | 104kcal/h | 212.6 | |
| 控制模式 | 微电脑全自动控制 | | |
| 机组能量调节范围 | 有级调节/无级调节 | | |
| 用户侧水循环量 | m3/h | 380.5 | |
| 水源侧水循环量 | m3/h | 205.7 | |
| 蒸发器 | 型式 | 干式蒸发器 | |
| | 水侧压力损失 | kpa | <100 |
| | 进出口管径 | mm | 2-dn200 |
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式冷凝器 | |
| | 水侧压力损失 | kpa | <70 |
| | 进出口管径 | mm | 2-dn150 |

| | | | |
|--------|--|-----------|-------|
| 电源 | | 380v-3 | -50hz |
| 保护装置 | 压缩机电机过热、排气高温、压缩机过载、高低压、冷水低温、逆相、欠相、限电压、冷水断水、防重复使用 | | |
| 制冷输入功率 | kw | 418.8 | |
| 制热输入功率 | kw | 563.2 | |
| 压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |
| | 台数 | 4 | |
| | 启动方式 | y/ | |
| 制冷剂 | 工质 | r22 | |
| | 充注量 | kg | 440 |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 4645 |
| | 宽 | mm | 2620 |
| | 高 | mm | 2415 |
| 机组重量 | kg | 12000 | |

yssr-a(b)系列主要配件列表

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 生产厂家 |
|----|---------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 压缩机 | 意大利refcomp/德国比泽尔 | refcomp/比泽尔 |
| 2 | 蒸发器/冷凝器 | 江苏恒达/上海环球 | 恒达/环球 |
| 3 | 膨胀阀 | 美国alco/sporland/danfoss | alco/sporland/danfoss |
| 4 | 视液镜 | 丹麦danfoss (丹佛斯) | 丹佛斯 |
| 5 | 保温棉 | 美国armacell (福乐斯) | 福乐斯 |
| 6 | 干燥过滤器 | 天津法斯克 | 法斯克 |
| 7 | 滤芯 | 美国alco | alco |
| 8 | 压力控制器 | 丹麦danfoss (丹佛斯) | 丹佛斯 |
| 9 | 电气原件 | ls | 合资 |
| 10 | 中文触摸屏 | 邦普 | 广州 |
| 11 | 靶流 | 上海科龙 | 上海 |
| 12 | 安全阀 | 意大利castel (卡士妥) | 卡士妥 |
| 13 | 电磁阀 | 丹麦danfoss (丹佛斯) | 丹佛斯 |