

地源热泵 YSSR-B系列别墅地源热泵

产品名称	地源热泵 YSSR-B系列别墅地源热泵
公司名称	陕西天同建设装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永源 型号:YSSR-350B 控温范围:制冷量：328kw制热量：352kw
公司地址	陕西省西安市碑林区兴庆路中段23号
联系电话	86 029 82312187/68576288

产品详情

品牌	永源	型号	YSSR-350B
控温范围	制冷量：328kw制热量：352kw	风量	用户侧水循环量：56.4 (m3/h)
用途	别墅	类型	其他

机组型号	yssr-350b		
制冷量	kw	328	
	104kcal/h	28.2	
制热量	kw	352	
	104kcal/h	30.2	
控制模式	微电脑全自动控制		
机组能量调节范围	有级调节/无级调节		
用户侧水循环量	m3/h	56.4	
水源侧水循环量	m3/h	30.6	
蒸发器	型式	干式蒸发器	
	水侧压力损失	kpa	<100
	进出口管径	mm	dn125
冷凝器	型式	壳管式冷凝器	
	水侧压力损失	kpa	<70
	进出口管径	mm	dn100

电源		380v-3	-50hz
保护装置	压缩机电机过热、排气高温、压缩机过载、高低压、冷水低温、逆相、欠相、限电压、冷水断水、防重复使用		
制冷输入功率	kw	62.7	
制热输入功率	kw	80.7	
压缩机	型式	半封闭双螺杆压缩机	
	台数	1	
	启动方式	y/	
制冷剂	工质	r134a	
	充注量	kg	60
外形尺寸	长	mm	3720
	宽	mm	835
	高	mm	2070
机组重量	kg	2600	

注：

制冷工况：蒸发器进出水12/7。c，冷凝器进出水18/29。c

制热工况：蒸发器进水15。c，冷凝器进水40。c，冷凝器和蒸发器的水流量为制冷工况下的水流量

水侧标准设计压力1.0mpa，污垢系数0.086m²k/kw

yssr-a(b)系列主要配件列表

序号	配件名称	品牌	生产厂家
1	压缩机	大金	日本
2	蒸发器/冷凝器	江苏恒达/上海环球	恒达/环球
3	膨胀阀	美国alco/sporland/danfoss	alco/sporland/danfoss
4	视液镜	丹麦danfoss（丹佛斯）	丹佛斯
5	保温棉	美国armacell（福乐斯）	福乐斯
6	干燥过滤器	天津法斯克	法斯克
7	滤芯	美国alco	alco
8	压力控制器	丹麦danfoss（丹佛斯）	丹佛斯
9	电气原件	ls	合资
10	中文触摸屏	邦普	广州
11	靶流	上海科龙	上海
12	安全阀	意大利castel（卡士妥）	卡士妥

