

双组份聚硫建筑密封膏 天水隧道用双组份聚硫密封胶 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫建筑密封膏 天水隧道用双组份聚硫密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

客户须知：1.本公司产品均为定制产品，均按客户需要下单定制，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等2.由于本公司属于加工生产厂家，一般无大量库存，产品均需顾客确认下单以后生产制作，故确认下单生产以后，需预付定金，敬请谅解。

不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组分聚硫密封膏应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

3、被粘面必须进行清洁处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。不能有水、油污、灰尘等。雨天不能施工，气温在5℃以下不宜施工。4、为了更好的发挥密封胶的特性，从而工程，在被粘结的界面上，事先刷上一层专用的基层处理剂，待其干后再嵌填密封胶。

为什么现在使用冬季专用的密封胶，因为随季节气候的变化，气温高低的变化，对双组份聚硫密封胶的固化时间有着相当大的影响，即影响密封胶的固化时间，气温越低越冷，密封胶的固化时间就会越长，因此推荐用冬季专用的双组份聚硫密封胶。

拉伸-压缩热循环性能级别按实验温度及拉伸压缩百分率分为双组份聚硫密封膏(胶)产品施工指导:进行必要的基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，钢刷等），使涂胶面牢固的结构层。产品施工指南1、构筑物伸缩缝必须清理干净、要求无灰尘、无油渍、保持干燥。

非下垂双组份聚硫密封膏对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的非下垂双组份聚硫密封胶(膏)，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。

- 3、密封胶与变形缝粘接牢固，粘结缝按要求整齐，经养护完全硫化成弹形体后，胶体硬度达到设计要求。
- 4、密封胶施工中重点控制工序如下：变形缝密封界面必须用手提砂轮或钢刷进行表面处理，必要时用切割机处理，确保粘结界面干燥、清洁、无油污和粉尘，的结构层。