

# 填缝双组份聚硫密封胶 岳阳水渠用聚硫密封胶 众拓路桥

产品名称	填缝双组份聚硫密封胶 岳阳水渠用聚硫密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

固化后具有一定的弹性及粘结性。两者按比例均匀搅拌即可使用。适用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及和建筑物的伸缩缝与变形缝的止水密封。

2、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。

密封胶施工完毕后应对接缝进行检查,如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫密封胶表干时间为小于等于6小时,但7天后可达到80%强度,因此在双组份聚硫密封胶未充分固化前,要注意保护,防止雨水侵入而性能,闭水试验一定要在施工7天后才能进行。

三、把箱内1桶白色密封胶A组份对1袋黑色B组份的比例对好,充分搅拌均匀。(注:因气候不同B组份应冬季多、夏季少) A:B=10:1四、把搅拌好的密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满,再用10cm宽腻子刀把胶刮平。

耐候性好,耐油性优良,耐生物老化且价格低廉。“单组分”主要是相对“双组分”而言的,有一种双组分聚氨酯胶,在运用的时分需要将A、B组分,按份额均匀地混合才干起到粘接密封的效果;而单组分则直接运用,便利、简练,施工简洁。

3、将A膏与B膏按比例充分搅拌混匀, A膏 : B膏=10:0.8~1.2 (根据季节调节B膏的用量、夏季偏少,冬季偏多) 4、把搅拌均匀的密封胶用灰刀或胶填入已清理好的缝内并压实,然后再用腻子刀沿胶带方向把胶刮平,施完胶后应在较短的时间内刮平,表面要求平整无缺陷,在胶未表干前小心将胶带撕去。

