

聚硫建筑密封膏 黄南飞机场用聚硫密封胶 众拓路桥

产品名称	聚硫建筑密封膏 黄南飞机场用聚硫密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

夏天施工时，温度较高，双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些，冬天施工时，温度较低，凝固的就稍微慢一些，在北方双组份聚硫建筑密封胶的寿命可达140年，在南方可达98年。在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。

双组份聚硫密封膏（胶）、AB双组份聚硫密封胶密封胶，聚硫密封胶，聚硫建筑密封胶，我公司可根据工程需要调配出各种颜色的聚硫密封胶，聚硫建筑密封膏，双组份聚硫密封胶，PG-321双组份聚硫密封胶，双组份聚硫密封膏，wudu型双组份聚硫密封胶，wudu双组份聚硫密封膏，流淌型双组份聚硫密封胶，流淌型双组份。

现在季节已经变冷，我公司生产的双组份聚硫密封胶的配法已经改变成冬季专用型，的保证工程施工。再就是用B组分固化剂的用量来调节固化时间，两组份的使用比例应在10:1-1.2之间。B组分越多，固化时间就越短。

表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。将自流平型双组份聚硫密封胶按比例调制好以后，直接灌到地缝里，本产品为水状物，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力。

2、产品分为高模量低伸长率类产品和高伸长率低模量类产品以适应不同工作条件的需求。3、对混凝土、钢材等材料有良好的粘接力。4、施工方便操作简单，可常温或加温硫化成橡胶弹性体。并具有耐油、耐溶剂性和水密性、气密性。

5、密封胶的配制：把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无

色差为止。不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组份聚硫密封胶应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

pg321双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。该产品位于工程结构的内露面，直接与饮用源水，需要一定的抗老化和性。