

hjl双组份聚硫密封胶 庆阳平面缝用聚硫密封胶 众拓路桥

产品名称	hjl双组份聚硫密封胶 庆阳平面缝用聚硫密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

注意事项1.当温度-10 或出胶速度达不到工艺要求时,建议烘烤加热2.在温度15-35 、湿度55%-75%RH条件下施工佳;3.开封后应当天用完,如用不完需严格密封保存;聚硫密封胶的注意事项与施工注意事项:1、B组份要全部投入A组份中,否则影响固化时间和胶性。

该产品配用油漆对金属混凝土等材质具有良好的粘接性,施工方便、操作简单,是建筑施工,防水止渗不可缺少的密封材料。双组份聚硫密封胶配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(份,状态下),随季节,地域气温的变化。

界面用电吹风将表面水份吹干。涂胶前变形缝处理1、基层处理完毕的变形缝用空压机将缝内的尘土与余渣吹净。2、对变形缝两侧非密封区,施工前在其两边10mm处贴上20~30mm宽的防护胶带,以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

密封胶注入管接口后,可在24h内完成固化,固化后仍具有柔性,能适应管道的沉降变位,有效的了管道的接口。聚硫密封胶的使用优势:聚硫密封胶在使用中一次固化成型,无收缩变形现象,抗渗漏水的性能。

耐候性好,耐油性优良,耐生物老化且价格低廉。“单组分”主要是相对“双组分”而言的,有一种双组分聚氨酯胶,在运用的时分需要将A、B组分,按份额均匀地混合才干起到粘接密封的效果;而单组分则直接运用,便利、简练,施工简洁。

可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,B组份的变动范围在8-12之间。双组份聚硫密封膏A:B=10:1左右搅拌均匀后,2-3小时内完成使用。产品属中性、无污染、防腐、粘接力强、弹性、密封性好、耐水、耐油、抗老化、使用时间长。

这种使用后不下垂的双组份聚硫密封胶可以用于立缝，顶缝、平缝都可以使用。使变形缝具有冷缩，变形移位同步协调的作用。一、1) 聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分，小包装25公斤/箱（共6桶，其中A组5桶，B组5袋为一桶），大包装25公斤/桶，一般一公斤密封胶价格为9元。