

双组份聚硫密封胶 咸宁地下防水接缝用双组份密封胶 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫密封胶 咸宁地下防水接缝用双组份密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，最好用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。应防止气泡混入，切记涂胶时，应该压实，填平密封处，防止气泡混入。搅拌好的双组分聚硫密封胶必须在2个小时内使用完，因为2小时侯后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。

拉伸-压缩热循环性能级别按实验温度及拉伸压缩百分率分为双组份聚硫密封胶(胶)产品施工指导:进行必要的基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，钢刷等），使涂胶面牢固的结构层。产品施工指南1、构筑物伸缩缝必须清理干净、要求无灰尘、无油渍、保持干燥。

密封胶注入管接口后，可在24h内完成固化，固化后仍具有柔性，能适应管道的沉降变位，有效的了管道的接口。聚硫密封胶的使用优势：聚硫密封胶在使用中一次固化成型，无收缩变形现象，抗渗漏水的性能。

1、具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；2、对被密封构件具有充分的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；3、水蒸汽透过率及低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；4、不受菌类的侵蚀，对菌类的抵抗性及佳；5、施工作业性好，双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里；6、对密封构件不。

必须保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和双组份聚硫建筑密封胶配套使用。4、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜（底涂料另配）。

本产品应贮存于阴凉、干燥、通风的仓库中，在不高于27 的条件下，自生产之日起，贮存期为六个月

。注意事项1、防止浸水受潮，避开直射阳光，于通风良好处保管；2、使用止水胶时要严禁用火，并注意通风；3、施工时产生的垃圾，请用适当设备烧却；4、施工时请使用防护眼镜、手套、口罩。

四、把箱内1桶白色聚硫胶与1袋黑色固化剂充分搅拌均匀，直到无色差为止。A:B=100:8-12，用前应先做小试。五、把搅拌好的聚硫建筑密封膏用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 250px宽腻子刀把胶刮平。