

## 小体积1500立方柴油体积多少钱

产品名称	小体积1500立方柴油体积多少钱
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO1500PM 流量:1500立方
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

小体积1500立方柴油体积多少钱 小体积1500立方柴油体积多少钱 动泵站便于进入抽水。可以实现全智能控制、全免维护、全天候。采用人工储能启动的风冷发动机，不但免除了蓄电池、风扇水箱冷却系统的维护烦恼，同时能在极高、低温和沙尘等恶劣的环境下全天候工作。在长期存放的情况下，装备随时可以奔赴现场并立即投入作业。靠水泵端还可以安装两只100W车用照明灯实现夜间作业照明的功能。

产品型号：TO1500PM

品牌：大泽动力

流量：1500m/H

吸程：6M

扬程：17M

进水口径：500MM

出水口径：500MM

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO1600DZ

燃油类型：柴油

功率：121KW

转速：1500r/min

气缸数：六缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw·h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

为保证柴油抽水泵车正常工作，在它附近不应有水，油及污物堆积，不能有腐蚀性气体，以免损伤发电机绕组绝缘。在防潮防尘的同时，要注意不能影响发电机的正常通风冷却。要经常清洁通风孔道内的灰尘污物，保持畅通无阻。冷却空气的温度不得过低，以免柴油机水泵绕组及其它导电器件上凝结水珠。对因故短期停止运行的发电机，集电环可不必包扎保护，但要在电刷与集电环之间垫以绝缘纸板、石蜡纸或沥青纸，以免电刷在集电环表面一上形成斑点。

#### 安装注意事项

柴油抽水泵设计流量应根据灌溉的农田面积、灌水量、轮灌天数等确定，同时水泵的流量还应小于水源的持续供水量，以确保水泵连续运行。设计扬程。水泵的扬程指水系统的总扬程，即实际扬程(由选定的抽水站地址的地况和水源状况决定，它等于进、出水池水位的高差)和损失扬程(等于实际扬程的0.10--0.20)之和。

#### 适用范围：

- 1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
- 2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、菜园的良好机具。
- 3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料（介质粘度<100厘珀、含固量可达30%以下）。
- 4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给压滤机时进行压滤的理想配套泵种。