

聚硫建筑密封膏 太原河道治理用双组份密封胶 众拓路桥

产品名称	聚硫建筑密封膏 太原河道治理用双组份密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

施胶前应做小试。避免浪费，影响防水。聚硫双组份密封胶使用要求：1.聚硫密封胶槽采用预留法成形，在进行闭孔泡沫板施工时，在需要填充密封胶的部位安装一预留闭孔泡沫板，随同分缝闭孔泡沫板一同安装。2.填充密封胶前将预留闭孔泡沫板取出，即成聚硫密封胶槽。

固化后具有一定的弹性及粘结性。两者按比例均匀搅拌即可使用。适用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及和建筑物的伸缩缝与变形缝的止水密封。

六、聚硫建筑密封膏施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。七、配制好的聚硫建筑密封膏应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。以下是自流平型和非下垂型两种双组份聚硫密封胶的用法给大家讲解一下：一、自流平型双组份聚硫密封胶的用法：在浇注密封胶前保证接缝表面必须完全干燥、清洁、无霜。

抗拉强度，抗渗压达0.06Mpa，并有良好的耐油，耐酸碱腐蚀和抗臭氧氧老化的能力，完全能适应下水道的水质条件。产品是一种单组分状胶体，储存期限长，化学性能,可以在-20~50度范围内使用,能够在大量用于下水道的施工中，且施工十分方便。

具体做法如下：将双组份聚硫密封胶A、B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的最佳），按说明书给定的配合比，混合比例A：B=100：10~100：14(比)，将两个组份混合均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例。

混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。双组份聚硫密封胶（膏）产品性

能与施工注意事项建筑防水聚硫密封胶外观形态有膏状和水状两种，一种是自流平型聚硫密封膏另一种是非下垂型膏状。因为自流平型双组份聚硫密封胶外观形态是水状，这种密封胶通常都叫双组份聚硫密封胶。

双组份聚硫建筑密封膏使用说明：一、聚硫建筑密封膏为双组份膏状物，两组份有明显色差，便于混合均匀。聚硫建筑密封膏使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。聚硫建筑密封膏属中性，、无污染、防腐、、耐水、耐油、耐弱酸碱，抗老化性能优越。