

高模量双组份聚硫密封胶 毕节污水厂用聚硫密封胶 众拓路桥

产品名称	高模量双组份聚硫密封胶 毕节污水厂用聚硫密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏,双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料,添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶,对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性,可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水。

“湿固化”是指,单组分聚氨酯胶是用于空气中的微量的水蒸气反响而固化,与基材外表的活性基团反响起到粘接效果。单组份聚氨酯密封胶操作方便,粘接性好,可靠。双组份聚氨酯建筑密封膏是一种新型的防水密封材料,具有高伸长率、良好的弹性、湿分解性(表面不能有清水)。

包装、包装、贮运1、包装:小包装为每6桶集成一纸箱,A、B配套,合计重25公斤大桶包装为A组份净重200公斤,B组份净重20公斤,配套供货。2、贮运:聚硫密封胶为不易燃,无危险的产品,可按一般非危险品的运输,运输中严防日晒雨淋,禁止接近热源,fangzhi碰撞,保持包装完好无损。

非下垂型建筑双组份聚硫密封胶是外观形态是膏状体,所以也叫双组份聚硫密封膏。性能1、具有良好的性、低温饶曲性及电绝缘性。施工注意事项1、将基层处理完毕的变形缝内的尘土与余渣吹净。2、施工前为以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏,在对变形缝两侧非密封区两边10mm处贴上30mm左右的防护胶带。

主要特点:止水效果好具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积止水的双重密封止水机理,能抗1.2Mpa的水压;耐久性强、变化率低止水胶结构中含尿烷联结链,在长期时间内不会造成元流失,在常温下,使用寿命超过100年;缓性好其7天的率占最大的率 50%(实测值可达39.3%),非常适用。

1、具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂;2、对被密封构件具有充分的粘接性及耐久粘接

性，对水中混凝土具有长期粘接性；3、水蒸汽透过率及低，双组份聚硫密封胶具有非常好的防水功能；4、不受菌类的侵蚀，对菌类的抵抗性及佳；5、施工作业性好，双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里；6、对密封构件不。

四、把箱内1桶白色聚硫胶与1袋黑色固化剂充分搅拌均匀，直到无色差为止。A:B=100:8-12，用前应先做小试。五、把搅拌好的聚硫建筑密封膏用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 250px宽腻子刀把胶刮平。