

hjl双组份聚硫密封胶 信阳桥梁隧道用双组份聚硫密封胶 众拓路桥

产品名称	hjl双组份聚硫密封胶 信阳桥梁隧道用双组份聚硫密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

拉伸-压缩热循环性能级别按实验温度及拉伸压缩百分率分为双组份聚硫密封膏(胶)产品施工指导:进行必要的基层处理:被粘面必须进行整齐处理(可用手提切割机,砂轮,钢刷等),使涂胶面牢固的结构层。产品施工指南1、构筑物伸缩缝必须清理干净、要求无灰尘、无油渍、保持干燥。

5.4装枪工艺1、将装枪器中带有出胶孔和推力杆的压胶盘置入桶中混合好的胶面上。2、取胶前、后螺盖,口对准压胶盘中间的出胶口,推动和推力杆,下压,此时胶料上行装入中,管中空气顺尾部,灌满为止。

使用时的温度对密封膏的固化起相当大的作用,气温越高适用期越短,气温过低时固化速度变慢,施工温度以5 ~ 35 为宜。2、使用时,密封材料的宽深比例要适当。3、聚硫建筑密封膏(胶)贮存时要避免太阳直晒,宜阴凉干燥处;在5 ~ 26 温度下可贮存半年,时间过久会影响其物理及使用性能。

金属表面的防锈层和保护层也要。如果结构不干燥,可以用灯燥。底漆在涂布前应先涂一层。底漆应刷薄层,密封后,密封剂可以密封。3.由于原材料浮动较大,加上网络上同行的恶性竞争报价,因此我们每个产品的标价都只是一个象征性的价格,如果您对我们的产品非常感,我们将给您报具体价。

2、耐水性:PG321聚硫密封胶对海水、自来水、蒸馏水的作用是的,相比之下对海水(含盐)的重量变化极小。3、耐酸、碱性能:PG321聚硫密封胶不耐浓酸、碱。4、耐热老化性能:PG321聚硫密封胶热老化性能很好,可长期在-40 ~ 120 的条件下工作。

2.用略宽于接缝的聚填缝板填塞板缝,板缝深度约为缝宽度的50%。3.将双组分密封膏按照产品说明进行配比,混合均匀,注意尽量根据实际用量配置,以免造成浪费。4.将混合均匀的密封膏装入胶枪内,用挤注枪缝隙中,并用将密封膏压实抹光,保持均匀平整。

遇水止水胶可以在中固化。固化时间取决于温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。环保具有良好的耐化学品性能，可以耐、盐水、碳酸钠、等化学物品；可与饮水、安全、，属环保型产品。