

免漆板保护膜 玻璃砖保护膜

产品名称	免漆板保护膜 玻璃砖保护膜
公司名称	德州佳诺塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区天衢路以北、经四路以西山东新恒基石油装备有限公司院内6号车间
联系电话	0534-2728018 15253483935

产品详情

PE保护膜的厚度

10-1500mm

1) PE保护膜的厚度：0.03mm-0.15mm

2) 颜色：透明，蓝色，黑色，乳白色，黑底白面色，特殊颜色可根据客户定

3) 宽度：1500mm以内，长度在1000M以内

公司设计、制造的PE保护膜、保护纸广泛应用于不锈钢、塑胶板材、铝塑板、家私、家电、建筑装饰材料、石材、陶瓷、玻璃、电子产品等的表面保护，有效避免上述产品在加工、运输过程中的表面划伤，显著提高产品的等级。

PE保护膜的剥离力稳定，在经过变化小，其即剥离力上升幅度越小越好，耐候性好：在日光暴晒条件下，使用期长达半年至一年，储存期长：在仓库储存一年以上，品质无变化。

PE保护膜的特点：易于粘贴和剥落。性能稳定，具有强的拉伸性能。有很长的储存期限，在储存过程中对粘性，质量均无影响。无污染，非常环保，适合各个需要环保的行业。

PE保护膜在选型方面的建议与介绍：不同的表面需要不同的粘性；同样相似的表面不同的材料也可能需要不同的粘性；后续的加工步骤则是决定粘性的关键。后续加工一般有弯曲、冲压、裁切、钻孔、热成型等；厚度与粘性的合理搭配；保护膜的拉伸强度和伸长率，以确保保护膜的柔韧性和强度能达到要求；保护膜选型的终原则：充分测试。

PE保护膜的性能要求：PE保护膜对被保护材料的表面呈惰性。PE保护膜对被保护材料具有良好的粘附性能，在材料搬运及加工过程中，保护膜不会起翘、脱落。PE保护膜具有较好的耐候性及持粘力稳定性

，经数日或久贴剥离力增长不显著，易于揭去，在揭去时被保护表面上没有残胶留存，无留影。

德州佳诺塑业有限公司（赵艳芹）