

16芯仿SMC塑料分纤箱光分路器箱——睿祥通信设备有限公司

产品名称	16芯仿SMC塑料分纤箱光分路器箱——睿祥通信设备有限公司
公司名称	宁波睿祥通信设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市龙山镇东渡村甸山北路1211号1幢302室（注册地址）
联系电话	13857489833

产品详情

16芯仿SM光缆分纤箱光分路器箱

光纤分纤箱优势：24芯32芯48芯64芯仿SMC室内外壁挂光缆分纤箱1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的的最小拉脱力不小于100N。4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。8.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。11.皮线光缆采用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便**。

优势和特点如下：主要特点：采用**冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末

门锁采用**户外防水锁，箱体挂墙安装 工作温度：-30℃~60℃，储存温度-40℃~60℃

具有临时尾纤存储区域 支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

前面操作，安装迅速方便 分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，或1台1：16插片式分光器

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续 标准型光纤配线箱用于光纤接入网终端，具有光纤的配线和熔接功能，可以实现光缆纤芯的灵活调线及存储设备特点 1室内型箱体采用电板材料，表面经静电喷塑处理，室外型箱体采用德国进口箱体（防护等级1

P66),**的工艺水准；2可提供需12、24、48个光终端点，并可实现光缆的直通和盘储；
3接续模块可抽出到箱体外操作，简单，方便；4卡接式安装FC、SC两种适配器；
5确保光纤处于任何位置时，曲率半径大于40mm;6有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置； 欢迎来到宁波睿祥通信设备有限公司网站，公司位于“海上丝绸之路”东方始发港、中国良好旅游城市---宁波市