

换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司

产品名称	换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司卷材搭接处和接头部位应粘贴牢固，接缝口应封严或采用材性相容的密封材料封缝。5 铺贴立面卷材防水层时，换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司应采取防止卷材下滑的措施。6 铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽，换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司且两层卷材不得相互垂直铺贴。4.3.17 弹性体改性沥青防水卷材和改性沥青聚乙烯胎防水卷材采用热熔法施工应加热均匀，换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司不得加热不足或烧穿卷材，搭接缝部位应溢出热熔的改性沥青。

4.3.18 铺贴自粘聚合物改性沥青防水卷材应符合下列规定：1 基层表面应平整、干净、干燥、换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司无尖锐突起物或孔隙；2 排除卷材下面的空气，应辊压粘贴牢固，卷材表面不得有扭曲、换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司皱折和起泡现象；3 立面卷材铺贴完成后，应将卷材端头固定或嵌入墙体顶部的凹槽内，换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司并应用密封材料封严；4 低温施工时，宜对卷材和基面适当加热，然后铺贴卷材。4.3.19 铺贴三元乙丙橡胶防水卷材应采用冷粘法施工，换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司应符合下列规定。1 基底胶粘剂应涂刷均匀，不应露底、堆积；换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间应根据胶粘剂的性能控制；3 铺贴卷材时，换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司应辊压粘贴牢固；4 搭接部位的粘合面应清理干净，换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司并应采用接缝专用胶粘剂或胶粘带粘结。4.3.20 铺贴聚氯乙烯防水卷材，接缝采用焊接法施工时，换热器设备公司，换热器生产公司，换热器制造公司应符合下列规定：