

## 换热器设备企业，换热器生产企业，换热器制造企业

产品名称	换热器设备企业，换热器生产企业，换热器制造企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

### 产品详情

换热器设备企业，换热器生产企业，换热器制造企业卷材的搭接缝可采用单焊缝或双焊缝。单焊缝搭接宽度应为60mm，有效焊接宽度不应小于30mm；双焊缝搭接宽度应为80mm，中间应留设10~20mm的空腔，有效焊接宽度不宜小于10mm。 2

焊接缝的结合面应清理干净，换热器设备企业，换热器生产企业，换热器制造企业焊接应严密。

3 应先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝。4.3.21 铺贴丙纶复合防水卷材应符合下列规定：

换热器设备企业，换热器生产企业，换热器制造企业应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料；

2 卷材与基层粘贴应采用满粘法，粘结面积不应小于90%，刮涂粘结料应均匀，不应露底、堆积；

3 固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm；

4 施工完的防水层应及时做保护层。换热器设备企业，换热器生产企业，换热器制造企业浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。4.3.23 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，应符合下列规定；

1 应先铺平面，后铺立面，交接处应交叉搭接。 2 临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑，换热器

设备企业，换热器生产企业，换热器制造企业内表面宜做找平层。 3 从底面折向立面的卷材与

临时性保护墙的接触部位，应采用空铺法施工；换热器设备企业，换热器生产企业，换热器制造企业卷材与临时性保护墙或围护结构模板的接触部位，应将卷材临时贴附在该墙上或模板上，并应将顶端临时固定

。4.3.22 高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，换热器设备企业，换热器生产企业，换热器制造企业并应符合下列规定： 1 卷材宜单层铺设； 2 在潮湿基面铺设时，基面应平整

坚固、换热器设备企业，换热器生产企业，换热器制造企业无明显积水； 3 卷材长边应采用自

粘边搭接，短边应采用胶粘带搭接，换热器设备企业，换热器生产企业，换热器制造企业卷材端部搭接区应相互错开； 4 立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10~20mm内，应每隔400~600mm

进行机械固定，换热器设备企业，换热器生产企业，换热器制造企业并应保证固定位置被卷材完全覆盖

；