

国内设计换热器的公司，国内设计换热器的设计院，菏泽花王容器

产品名称	国内设计换热器的公司，国内设计换热器的设计院，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内设计换热器的公司，国内设计换热器的设计院，菏泽花王容器采用外防内贴法铺贴卷材防水层时，应符合下列规定： 1

混凝土结构的保护墙内表面应抹厚度为20mm的1：3水泥砂浆找平层，然后铺贴卷材。 2 卷材宜先铺立面，后铺平面；铺贴立面时，国内设计换热器的公司，国内设计换热器的设计院，菏泽花王容器应先铺转角，后铺大面。4.3.25

卷材防水层经检查合格后，应及时做保护层，保护层应符合下列规定： 1 顶板卷材防水层上的细石混凝土保护层，国内设计换热器的公司，国内设计换热器的设计院，菏泽花王容器应符合下列规定； 1)采用机械碾压回填土时，保护层厚度不宜小于70mm； 2)采用人工回填土时，国内设计换热器的公司，国内设计换热器的设计院，菏泽花王容器保护层厚度不宜小于50mm； 3)防水层与保护层之间宜设置隔离层。 2 底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm。

国内设计换热器的公司，国内设计换热器的设计院，菏泽花王容器侧墙卷材防水层宜采用软质保护材料或铺抹20mm厚1：2．5水泥砂浆层。

涂料防水层应包括无机防水涂料和有机防水涂料。无机防水涂料可选用掺外加剂、国内设计换热器的公司，国内设计换热器的设计院，菏泽花王容器掺合料的水泥基防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料。有机防水涂料可选用反应型、水乳型、聚合物水泥等涂料。4.4.2 无机防水涂料宜用于结构主体的背水面，国内设计换热器的公司，国内设计换热器的设计院，菏泽花王容器有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎水面，用于背水面的有机防水涂料应具有较高的抗渗性，且与基层有较好的粘结性。

4.4.3 防水涂料品种的选择应符合下列规定： 1 潮湿基层宜选用与潮湿基面粘结力

大的无机防水涂料或有机防水涂料，国内设计换热器的公司，国内设计换热器的设计院，菏泽花王容器也可采用先涂无机防水涂料而后再涂有机防水涂料构成复合防水涂层；

2 冬期施工宜选用反应型涂料； 3 埋置深度较深的重要工程、国内设计换热器的公司，国内设计换热器的设计院，菏泽花王容器有振动或有较大变形的工程，宜选用高弹性防水涂料； 4 有腐蚀性的地下环境宜选用耐腐蚀性较好的有机防水涂料，并应做刚性保护层；国内设计换热器的公司，国内设计换热器的设计院，菏泽花王容器水泥防水涂料应选用 Ⅱ型产品。