

48芯印尼款外贸出口接头盒——睿祥通信设备有限公司

产品名称	48芯印尼款外贸出口接头盒——睿祥通信设备有限公司
公司名称	宁波睿祥通信设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市龙山镇东渡村甸山北路1211号1幢302室（注册地址）
联系电话	13857489833

产品详情

外贸款24芯光缆接头盒

光缆接头盒内部结构：

1. 支撑架：是内部构件的主体。
2. 光缆固定装置：用于光缆与底座固定和光缆***元件固定。一是光缆***芯在内部的固定；二是光缆与支撑架夹紧的固定；三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。
3. 光纤安 放装置：能有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层，容量较大，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。
4. 光纤接头保护：把热缩后的保护管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。

5.

光缆与接头盒密封：对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和光缆的交接处进行打磨，用清洁剂把打磨处擦干净，贴上铝箔，再将热缩管放在接头盒的入缆处，用喷灯按照先中间后向两端缓慢加热，使整个热缩管完全收缩即可。

光缆接头盒应用范围：

1. 适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。
2. 结构光缆的终端机房内的接续。
3. 光缆接续盒通常适用于室内或非露天的室外使用，不适合于露天使用，如要使用，应先和生产厂家联系，帮您采取保护措施。工作温度：室内型：-5 ~+40 ；室外型：-20 ~+60 。

光缆接头盒分类：

1. 按外形，可分为卧式与立式。
2. 按光缆连接方式，可分为直通型和分歧型。
3. 按是否可以装配适配器分类，可以分为可装配适配器型和不可装配适配器型。
4. 按外壳材料分类，可分为塑料外壳和金属外壳

