

Magnescale位移传感器DT32P光栅电子尺DT12P DT32N DT32NV DT32P

产品名称	Magnescale位移传感器DT32P光栅电子尺DT12P DT32N DT32NV DT32P
公司名称	广州辰杰机械科技有限公司
价格	99.00/套
规格参数	日本:进口
公司地址	广州市越秀区先烈中路80号汇华商贸大厦5层501 单元自编C059号
联系电话	075786281939 18566436369

产品详情

Magnescale位移传感器DT32P光栅电子尺DT12P DT32N DT32NV DT32P

1.适用于各种工厂作业环境(DT12P,DT32P/PV:IP64)2.耐油,水,灰尘,震动,冲击能力强.3.精度:10 μ m . 4.解析度:5 μ m . 5.量测范围:12mm/0.47" ;32mm/1.26" ;6.小尺寸设计,适合设计入机器中 . DT12:12(D)*35(W)*116(H)/0.47" ;*1.38" ;*4.57" ;DT32:12(D)*35(W)*218(H)/0.47" ;*1.38" ;*8.58" ;7.可选购气压式推动型,保证行程次数:5百万.8.主要用途:零件自动筛选.

Magnescale位移传感器规格

型号名称	DT12N	DT12P	DT32N
转轴驱动	<input type="checkbox"/> 气压式推动型 <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>		
量测范围	132mm/1.26"		
	2		

解析度 5

量测范围力 0.7 ± 0.5N 全方向：1. 全方向：2.9N 全方向：9N以
7N以下 以下 下(*2)

侧向 01.3 ± 0.8N
. 8

向下 01.5 ± 0.8N
. 9

精度(温度20 1
/68) 0

使用温度 0

储存温度 -
1
0

线缆长度 2

安装柄直径 ?
8
0
-
0
.
0
1
5

量测头

重量*1 约.80g 约.120g 约.120g 约.140g

保护设计等级 同等于IP64

保证行程次数 5

*1 不包含线缆单元和电气分割单元*2 量测力在 1.96×10^5 Pa加压空气，且速度控制器已开启。索尼*多产品：
磁栅尺MagnescaleSR138(GB-ER)GB-ER (SR138) SR128(GB-A)Scale SR127SL130/SL110SL331/PL60SL700/S
L710/SL720SR74/SR75SR77SR84/SR85SR87PL20CPL25-3PL81/PL82PL60-3PL101数字探规Digital GaugeDG25B/
DG25P/DG25SDG155BP/DG155P/DG205BP/DG205PDG100B/DG100P/DG100NDT32N/DT32P,DT32NV/DT3
2PVDK830SU60B-FU30B-FU12B-FDL310B/DL330BDT512N/DT512PDT12N/DT12PDG110B/DZ531/DZ581DG
50B/DG50PDG10B/DG10N/DG10PDG805/DG810DE12BR/DE30BRDK110NLR5DK155/DK205DK50/DK100D
K10/DK25DK812A/DK812BDK805A/DK805BDK802A/DK802B数显控制单元DisplaysLG20LT30LT20ALT11AL
T10ALY72LY71LH72LH71信号处理单元DetectorMG40/MG41/MG42/MG43MT12/MT13/MT14MJ830/MJ831
MJ820/MJ821MJ620MJ100/MJ110MG10/MG20/MG30轧辊检测系统MD50MD50-2N/MD50-4NMSS-976RHA-
705LKMK3相关配件AccessoriesLWLS1/LWLE2SET-K2DZ/LZ/SZ/CEPH-100/PH-500SET-B3SET-P16SET-P15