

# 河南双组份丙烯酸聚氨酯面漆颜色齐全厂家定制

产品名称	河南双组份丙烯酸聚氨酯面漆颜色齐全厂家定制
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

丙烯酸聚氨酯面漆是一种双组分丙烯酸聚氨酯涂料，装饰性好，耐候性优，优于普通芳香族聚氨酯、橡胶类、乙烯类涂料。

### 丙烯酸聚氨酯面漆

#### 适用范围编辑

可用于钢结构的涂覆和原有基材的维修保养,适合多种环境,包括海上设施、化工和石化厂、桥梁、纸浆厂与造纸厂、发电厂等。

#### 主要特点编辑

耐候性好,漆膜坚硬,附着力好,光亮丰满。有较好的耐磨、酸、水、油、热等性能。

以脂肪族异氰酸酯和含羟基的丙烯酸树脂为基料，并配以耐候性颜料、助剂等组成双组分高性能防腐蚀面漆。主要性能有：

- 1) 优异的耐候性、保光、保色性；
- 2) 优良的耐化学品性和耐盐雾性能；
- 3) 漆膜坚韧，良好的耐冲击性和耐磨性；
- 4) 优异的装饰性能。

#### 技术指标编辑

## 项目指标 试验方法

- 1、颜色及外观 符合标准样板,漆膜平整光滑。 目测
- 2、粘度(涂-4粘度计),s 90 GB/T1723-1993
- 3、细度,um 30 GB/T1724-1989
- 4、干燥时间,h 表干 15 GB/T1728-1989

### 实干 1天

- 5、光泽,% 85 GB/T9754-1988
- 6、硬度(7d) HB GB/T6739-1996
- 7、附着力,级 2 GB/T9286-1998
- 8、柔韧性,mm 2 GB/T1731-1993
- 9、耐柴油性 (25 ,48h) 漆膜无变化 GB/T9274-1988

## 施工方法

- 1、开桶搅拌:打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求:涂装金属表面时,要求喷砂、抛丸除锈达到国标 Sa212级,保持表面干燥、无油污、灰尘等异物,并在4小时内涂装。
- 3、混合比:重量比4(基料):1(固化剂)。
- 4、涂装方法:无气喷涂、空气喷涂、刷涂均可。
- 5、理论涂布率:干膜厚度60~80微米条件下,0.20~0.25公斤/平方米。
- 6、稀释剂用量:根据施工情况可适当添加专用稀释剂,用量为5~15%。
- 7、后一道面漆涂装完工后,须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10 时,应适当延长。

## 包装贮存编辑

- 1、包装:铁桶密封包装,每桶净重20kg,稀释剂净重10kg。
- 2、有效期为1年,超过有效期,经检验合格可照常使用。