

达州西门子PLC授权代理商

产品名称	达州西门子PLC授权代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子PLC 产地:德国
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

浙江湘优自动化科技有限公司

专业代理销售德国 西门子（SIEMENS）公司生产的可编程序控制器、西门子PLC 西门子、触摸屏、变频器、伺服电机 西门子工业产品、西门子产品在我国的应用也相当广泛，在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子（SIEMENS）公司的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-200SMART、S7-1200、S7-1500、S7-300、S7-400等. 4、货期及时，拼单货运

通过友好的操作，自动一致性检查，广泛的开放性技术，工程工作变得更加简单和 X1（集成 2 端换机）RJ45 100Mbps IP 协议，PROFINET IO 控制器 / 设备，SIMATIC 通信，开放式 IE 通信，Web 服务器，介质冗余，OPC UA X1 做为 PROFINET IO 控制器 支持：等时同步，RT，IRT，MRP，MRPD X1 做为 PROFINET IO 设备 支持：RT，IRT，MRP，MRPD，共享设备 IO 设备连接数量 128，其中 IRT 64 运动控制 运控资源总量 800 工艺对象种类及所占运控资源 速度轴 = 40，位置轴（含速度轴功能）= 80，同步轴（含位置轴功能）= 160，外部编码器 = 80，测量输入 = 40，输出凸轮（凸轮开关）= 20，凸轮轨迹（凸轮开关序列）= 160 扩展运控资源总量 40 工艺对象种类及所占扩展运控资源 1K 点凸轮曲线（凸轮盘）= 2，10K 点凸轮曲线（凸轮盘）= 20，运动机构 = 30，主轴代理 = 3 集成 PROFINET 接口 X1（集成 2 端换机）RJ45 100Mbps IP 协议，PROFINET IO 控制器 / 设备，SIMATIC 通信，开放式 IE 通信，Web 服务器，介质冗余，OPC UA X1 做为 PROFINET IO 控制器 支持：等时同步，RT，IRT，MRP，MRPD X1 做为 PROFINET IO 设备 支持：RT，IRT，MRP，MRPD，共享设备 IO 设备连接数量 256，其中 IRT 64 X2 RJ45 100Mbps IP 协议，PROFINET IO 控制器 / 设备，SIMATIC 通信，开放式 IE 通信，Web 服务器，OPC UA X2 做为 PROFINET IO 控制器 支持：RT X2 做为 PROFINET IO 设备 支持：RT，共享设备 IO 设备连接数量 32 运动控制 运控资源总量 2400 工艺对象种类及所占运控资源 速度轴 = 40，位置轴（含速度轴功能）= 80，同步轴（含位置轴功能）= 160，外部编码器 = 80，测量输入 = 40，输出凸轮（凸轮开关）= 20，凸轮轨迹（凸轮开关序列）= 160 扩展运控资源总量 120 工艺对象种类及所占扩展运控资源 1K 点凸轮曲线（凸轮盘）= 2，10K 点凸轮曲线（凸轮盘）= 20，运动机构 = 30，主轴代理 = 3 集成 PROFINET 接口 X1（集成 2 端换机）RJ45 100Mbps IP 协议，PROFINET IO 控制器 / 设备，SIMATIC 通信，开放式 IE 通信，Web 服务器，介质冗余，OPC UA X1 做为 PROFINET IO 控制器 支持：等时同步，RT，IRT，MRP，MRPD X1 做为 PROFINET IO 设备

支持：RT，IRT，MRP，MRPD，共享设备 IO 设备连接数量 512，其中 IRT 64 X2 RJ45 100Mbps IP 协议，PROFINET IO 控制器 / 设备，SIMATIC 通信，开放式 IE 通信，Web 服务器，OPC UA X2 做为 PROFINET IO 控制器支持：RT X2 做为 PROFINET IO 设备支持：RT，共享设备 IO 设备连接数量 128 X3 RJ45 1000Mbps IP 协议，SIMATIC 通信，开放式 IE 通信，Web 服务器，OPC UA 运动控制 运控资源总量 15360 工艺对象种类及所占运控资源 速度轴 = 40，位置轴（含速度轴功能）= 80，同步轴（含位置轴功能）= 160，外部编码器 = 80，测量输入 = 40，输出凸轮（凸轮开关）= 20，凸轮轨迹（凸轮开关序列）= 160 扩展运控资源总量 512 工艺对象种类及所占扩展运控资源 1K 点凸轮曲线（凸轮盘）=2，10K 点凸轮曲线（凸轮盘）=20，运动机构 =30，主轴代理 =3 集成 PROFINET 接口 X1（集成 2 端交换机）RJ45 100Mbps 需要总线适配器 BA 2xRJ45 IP 协议，PROFINET IO 控制器 / 设备，SIMATIC 通信，开放式 IE 通信，Web 服务器，介质冗余，OPC UA X1 做为 PROFINET IO 控制器支持：等时同步，RT，IRT，MRP，MRPD X1 做为 PROFINET IO 设备支持：RT，IRT，MRP，MRPD，共享设备 IO 设备连接数量 128，其中 IRT 64 集成 Ethernet 接口 X2 RJ45 1000Mbps 分配给 PC 站的 Windows 接口 运动控制 运控资源总量 2400 工艺对象种类及所占运控资源 速度轴 = 40，位置轴（含速度轴功能）= 80，同步轴（含位置轴功能）= 160，外部编码器 = 80，测量输入 = 40，输出凸轮（凸轮开关）= 20，凸轮轨迹（凸轮开关序列）= 160 扩展运控资源总量 120 工艺对象种类及所占扩展运控资源 1K 点凸轮曲线（凸轮盘）=2，10K 点凸轮曲线（凸轮盘）=20，运动机构 = 30，主轴代理 = 3 此种方案优先用来连接西门子驱动系统，包括 SINAMICS G 系列变频器，V 系列经济型伺服驱动器和 S 系列中、高端伺服驱动器，实现轴的开 / 闭环控制 达州西门子 PLC 授权代理商欢迎来电咨询洽谈