

醋酸布胶带 黑色醋酸布胶带

产品名称	醋酸布胶带 黑色醋酸布胶带
公司名称	昆山市瑞鑫胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-50356448 15850365668

产品详情

醋酸布胶带 黑色醋酸布胶带 醋酸布胶带产品简介：产品说明：以进口优质醋酸纤维布(100%Acetate heavy taffeta)为基材，单面涂布高性能阻燃压敏胶粘剂，能有效吸收树脂和绝缘漆。有黑白两种颜色可提供选择使用，耐温度达130℃，有阻燃与非阻燃性两个品种,可根据客户特殊要求进行模切冲型加工。特点：具有耐高温、耐溶剂、抗老化、柔软服贴、易剪切、性能稳定可靠等特性，易冲型模切加工。用途：广泛作为电子工业中变压器、马达、线圈电容器及变频电源供应器等缠绕用之绝缘材料，同时也大量使用在显示系统的回扫变压器(FBT)、偏转线圈(DT)等的绝缘应用中，符合ROHS环保要求。产地：日本（Nitto公司）、韩国等。

阻燃醋酸布 绝缘醋酸布 醋酸纤维布胶带 产品说明：该胶带以进口优质醋酸纤维布(100%Acetate heavy taffeta)为基材，单面涂布高性能阻燃压敏胶粘剂,易冲型模切加工；具有耐高温,耐溶剂佳,抗老化,柔软服贴，易剪切等特性!组成：110um易剪切离型纸 胶粘剂 40-50um (阻燃压敏胶粘剂)

190um进口醋酸纤维布（白色和黑色）

特点应用：醋酸布能有效吸收树脂和绝缘漆,涂布高性能阻燃压敏胶,具有耐高温.耐溶剂.抗老化性佳，性能稳定可靠等特点.醋酸布胶带广泛作为电子工业中变压器,马达,线圈电容器及变频电源供应器等缠绕用之绝缘材料,同时也大量使用在显示系统的回扫变压器(FBT),偏转线圈(DT)等的绝缘应用中,符合ROHS环保要求.有黑白两种颜色可提供选择使用,耐温度达130℃，有阻燃与非阻燃性两个品种.复合型可以进行模切冲型加工.

醋酸布(绝缘)胶带 黑色布胶带 醋酸布电子胶带 醋酸布胶带具有耐高温、耐溶剂、抗老化等特点，特适用于电子工业中变压器、马达、线圈、电容器、线束、变频电源适配器等制造中作为绝缘、缠绕材料，线路固定及绑扎、低压开关标识使用。产品可按客户要求冲型、模切、复合处理。我司产品与3M 1554、1558、日东156A等进口品牌醋酸布胶带相比，性价比优势明显，市场供货快，供货能力强,是最理想的替代品。公司销售方式灵活：可代理、批发、零售，并能无条件为客户提供技术支持，为客户设计推广方案，以及解决推广过程中所遇各种问题。基材 标准规格 厚度UM 对钢粘力N/25MM

拉伸强度N/25MM 伸长率% 耐电压KV 颜色 进口醋酸纤维布 任宽*30M 220 ± 10 11 100 20 3 . 6 黑/白
醋酸布电子胶带 质量优价格低