

导电布 导电布胶带

产品名称	导电布 导电布胶带
公司名称	昆山市瑞鑫胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-50356448 15850365668

产品详情

导电布 导电布胶带 导电布胶带：导电布胶带分平纹、网格及单面、双面涂胶两种，是在高强度的聚脂纤维布上镀以高导电的铜与镍金属，再涂布以高导电性的压克力自粘胶而成。它具有极其好的柔韧性、导电性，耐磨及抗高温性,广泛应用于LCD线路板连接、笔记本CABLE线材、通信设备上缝隙处的电磁屏蔽或接地等，该产品具有良好的导电性和屏蔽效果，良好的搞磨擦性能，良好的金属结合力和Z向导电性，并能承受高达200 的高温。导电布适合屏蔽服装的加工可用于制作静电服、屏蔽服装、手机休息袋、手机皮套、手提电脑包、信用卡专用包、室内屏蔽窗帘等。导电布质地柔软，分切无毛边，搞手印脏污，搞氧化处理，具有良好的加工性。

平纹导电布 网纹导电布 导电布胶带，也就是用导电布做成的胶带，其特性是在导电布的基础上增加了“胶”特性，期重要特性可以参照词条---导电布。一般行业上希望的“胶”是导电胶，也就是有“镍”成分的，为了起到磁屏蔽的效果。但也有不需要导电胶而只是普通的压克力胶或则热融胶，目的是让导电布有良好的粘性足已。导电布胶带的特性：良好的导电性和屏蔽效果。

良好的抗摩擦性能,抗摩擦次数可达5,000,000次(NF35B050,ASTM D 4966).

良好的金属结合力和Z向导电性.

良好的加工性(NF35B050):质地柔软，分切无毛边,抗手印脏污,抗氧化处理. 导电布胶带适用于电脑，手机，电线，电缆等各类电子电器产品，主要是在高频传输时遮蔽或隔离电磁波或无限电波的干扰

导电布胶带的使用和存放注意事项:

- 1，导电布胶帶于自然环境低磁状态下必须使用时，需将胶帶回温至室温（约20 ）三小时以上使用.
- 2，导电布胶帶制品以包装纸或收膜包装完成，并装于适当的纸箱内.
- 3，导电布胶帶应放置阴凉处，避免高温或高湿。品质保证器间于生产后6个月.

黑色导电布 网纱导电布 黑色导电布为在普通导电布的基础上增加镀镍锡处理(blacking coating),颜色偏黑。有黑色格子导电布，黑色平纹导电布，黑色网纱导电布等。一般导电布颜色为灰色，使用后易留指纹，斑点。本公司使用镍锡合金电镀黑化处理有效的解决了问题,对于电电网纱布，比同类产品具更好的透光性，导电性，屏蔽效果更好。对一般织物，如格子布作黑化处理比较困难，本公司采用采用单面处理，成本大为降低，同时性能更稳定，在高温下也不掉颜色，防指纹印，防水，同时能有效解决切边毛丝问题。