

提升机钢丝绳检测仪 便携式安全仪器

产品名称	提升机钢丝绳检测仪 便携式安全仪器
公司名称	大庆市汇通无损检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:便携式安全仪器 品牌:慧腾牌 型号:EMTC
公司地址	中国 黑龙江 大庆市 大庆市东风新村经六街4-3楼
联系电话	086-04595328228 13069656582

产品详情

类型	便携式安全仪器	品牌	慧腾牌
型号	EMTC	测量范围	8~300mm
测量精度	0.1	电源电压	9.6 (V)
尺寸	28*38 (mm)	用途	钢丝绳检测仪

本钢丝绳探伤仪是由计算机进行数据处理的便携式钢丝绳探伤仪。基本原理是采用永磁磁钢，使被测钢丝绳磁化饱和，并检测其磁通变化情况及位置。探伤数据经处理后，可在液晶显示屏上随机显示，蜂鸣器发出报警，提示故障点位置。探伤完毕将仪器存储的数据传输到计算机，在屏幕上对整绳和特定区、点进行分析，可用打印机打印曲线和有关数据并存盘。仪器对立井或斜井上的单绳缠绕式和摩擦轮式绞车都适用。对各种绳径、丝径、扭向的使用中的钢丝绳检测都能得到满意的结果。对钢丝绳内部和外部的断丝、锈蚀、磨损和因其它原因造成的钢丝绳金属截面积变化，都能检查出来，无检测死区。可容纳多条绳的数据，可对钢丝绳的健康状况定量检测，操作简单，绳检工稍加培训即可掌握。仪器由探头、电路单元和专用计算机软件组成。现场检测只需探头和电路单元。本仪器为便携手持式结构，测试简单、无需支架，可在钢丝绳任何位置操作，1-2名工人即可完成全部检测过程。内部电池供电、方便、安全、可靠、无干扰。

主要性能及指标：

探伤能力：磨损探伤灵敏度为钢丝金属总截面积的0.1%，断丝探伤灵敏度为1根丝断开磨损定量探伤持续4cm探伤损伤性质：断丝、锈蚀、磨损探伤断面部位：钢丝绳的内部和表面可探伤钢绳长度：1000m
钢绳运行速度：0.5—2m/s电源：可充电电池，连续工作时间 24小时探头：35、45、55和65四种规格适用于所有windows系统使用环境：-5--45 储存温度：-25--55