

泵校综合测试仪 便携式安全仪器

产品名称	泵校综合测试仪 便携式安全仪器
公司名称	大庆市汇通无损检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:便携式安全仪器 品牌:慧腾牌 型号:HT-SB
公司地址	中国 黑龙江 大庆市 大庆市东风新村经六街4-3楼
联系电话	086-04595328228 13069656582

产品详情

类型	便携式安全仪器	品牌	慧腾牌
型号	HT-SB	测量范围	水泵测试仪
测量精度	0.1	电源电压	9.6 (V)
尺寸	25*35 (mm)	用途	水泵测试仪

一、简介 泵校综合测试仪采用先进的西门子s7—200可编程逻辑控制器(plc技术)、无线通讯技术，并配备笔记本电脑。笔记本电脑安装了工控软件(组态王)，具有人机对话功能，操作简便，可直接生成检测报告。该仪器工作电源为锂电池，性能稳定、可靠，抗干扰能力强。现场接线方便，是测定矿山主排水泵技术指标的理想便携式智能仪器。测定项目泵效、扬程、流量、管道效率、水泵功率、吨水百米电耗、电动机参数等。二、技术指标1、水泵测定：测量泵效精度 $\pm 1\%$ 测量流量精度 $\pm 2\%$ 测量进口压力0-0.1mpa，精度 $\pm 0.01\text{mpa}$ 测量出口压力0-8mpa(可扩充)，精度 $\pm 0.01\text{mpa}$

2. 电参数测试精度：有功功率：1.0级；无功功率：1.0级；功率因数：0.5级；
电压(50 ~ 750v相电压)：1.0级；电流(0 ~ 600a)：1.0级3，使用条件：充电器输入电压：交流 $220 \pm 10\%$
50hz $\pm 5\%$ 充电器输出电压：直流24v / 2.0a 温度：0 ~ 40 湿度 80%