

## SEBS 日本旭化成 S1613 薄膜级SEBS粉料

产品名称	SEBS 日本旭化成 S1613 薄膜级SEBS粉料
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	50.00/kg
规格参数	品牌:SEBS粉 型号:S1613 特性级别:薄膜级
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

### 产品详情

产品优点 · 较好的耐温性能 · 优异的耐老化性能 · 优良的电性能 · 良好的溶解性能、共混性能和优异的充油性 · 无需硫化即可使用的弹性体应用范围鞋材运用、橡胶制品、沥青道路改质、玩具、户外用品、塑料改质、添加剂、黏胶、胶带、热熔胶、密封材、工业或运动用品、弹性体、润滑油增粘剂、电线电缆材料、汽车内装、个人卫生用品其他用途:SEBS是饱和型SBS，或称氢化SBS，是由特种线型SBS加氢使双键饱和而制得，SBS在催化剂存在下适度定向加氢，则使聚丁二烯链段氢化成聚乙烯(E)和聚丁烯(B)链段，故称为SEBS。同样，SIS氢化后使其中的聚异戊二烯转变为聚乙烷(E)和聚丙烯链段，则得饱和型SIS(SEPS)。氢化SBS一般比较坚硬，刚性较强，模量较高，拉伸强度比加氢前有显著提高，扯断伸长率下降。SEBS由于分子链中双键没有或盛少，故对光氧、臭氧的耐老化性能明显变好。SEBS用于生产耐老化性好的接触型胶粘剂、压敏胶粘剂、热熔胶、建筑密封胶等。