

管道防腐层状况检测仪 慧腾牌

产品名称	管道防腐层状况检测仪 慧腾牌
公司名称	大庆市汇通无损检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:慧腾牌 型号:HT-VII 类型:便携式
公司地址	中国 黑龙江 大庆市 大庆市东风新村经六街4-3楼
联系电话	086-04595328228 13069656582

产品详情

品牌	慧腾牌	型号	HT-VII
类型	便携式	测量范围	7M
测量对象	管道防腐层	测量精度	20cm
电压	9.6 (v)	分辨率	100
尺寸	225*35 (mm)	重量	10 (kg)
电源	9.6		

产品功能ht-vii地下管道探测检漏仪是油田、化工、输油、输气、水电、物业管理等部门为保证地下金属管道的施工质量及管道日常检修必备的一种检测仪器。能在不挖开覆土的情况下方便而准确地查出地下金属管道的走向、深度和绝缘防腐层腐蚀点的精确位置及地表位置。设备组合式的设计方案，设备使用维护简单方便，实现了一机多用全新检测理念，为用户节约设备购置经费，显示出设备的实际价值。数字化控制与操作界面，全数字化显示，使得设备操作更加简便、易学，实用性更强。技术参数适用范围：检测地下7m内金属管道信号电流：0~4a可调发射功率：0~50w可调中心频率：512hz±1hz位置偏差：<10cm发射距离：50~7km视现场而定保护电位测量范围：0~4000mv漏点计数：0~999适用环境：-25~40 适用湿度：<95%探测方法：45°法、70°法、80°法和比较法产品组成1.发射机：给被检测的地下金属管道提供稳定的探测信号可直接测量被检管道的管地电位、管地电阻、发射机输出功率、输出电流、输出电压，给被检管道施加检测信号时实现自动调节，也可以根据现场检测需要实现手动调节，用户根据现场需要自由选择信号输出方式，自带交流供电电源、电脑智能充电路，直流大容量锂电池。2.探测仪具有测量管道走向、深度的功能，适时读取管道信号强度，观察管道信号传输变化状况，管道探测垂直法与水平天线法测量自动转换，内置高性能锂离子充电电源、数字式增益控制、增益强弱数字显示、信号强弱数字显示、指示信号高低条码显示、声音示警等功能。3.检漏仪适时观察管道防腐层腐蚀点及有关漏点信号变化状况，并进行破损点的精确定位，内置高性能锂离子充电电源，可进行检测信号强弱设置，对被检管段进行防腐层破损自动检测，检漏仪自动记录漏点个数、数字式增益控制、增益强弱数字、显示、信号强弱数字显示、指示信号高低条码显示、声音示警等功能。