

ZW-3.5平板振动器 ZW单相三相附着式水泥振动器

产品名称	ZW-3.5平板振动器 ZW单相三相附着式水泥振动器
公司名称	新乡市德诚电机制造有限公司
价格	350.00/台
规格参数	德诚:平板振动器
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营村北地
联系电话	0373-2878260 13223752530

产品详情

ZW-3.5附着平板振动器，0.75KW平板振动器，附着式平板振动器，外部式平板振动器，附着式平板振动器介绍

ZW-3.5附着平板振动器用于建筑工程中混凝土或土壤的振实工作。由于振动器所产生的振动作用，使受振的面层密实，提高强度。对于混凝土基础面层和一般混凝土构件的表面振实工作均能使用。ZW-3.5附着平板振动器在使用时一定要按照振动器的安全操作规程进行作业，才能保证施工者的安全，同时也能高效的运用振动器，延长振动器的使用寿命。

一、ZW-3.5附着平板振动器应用范围：

ZW-3.5附着平板振动器产品定位于国内中用户群体，应用于交通、港口、建筑、矿山冶金等塑性、半塑性、干硬性混凝土构件密实振动需求，是板件、路面、地坪、楼层浇注的振动机具，亦可用于各种振动台及振源设备作为振源，如锻造，筛选、装料、送料等机械设备。

二、ZW-3.5附着平板振动器参数表：

三、ZW-3.5附着平板振动器结构：

ZW-3.5附着平板振动器由机壳、定子、转子、轴承座、轴承、偏心块、端盖组成。在附着式振动器两端各装一块或两块偏心块，当电机转动时偏心块随之绕中心轴作转动，产生离心力，从而形成振动。

ZW-3.5附着平板振动器电机机壳采用精铸成型，散热合理；即保证外观的美观光洁，又确保了电机外壳的强韧达标。定子采用***电磁线B级绝缘真空浸漆工艺加工而成；铁芯采用武钢，宝钢等厂家矽钢片，高速联冲一次成型，科学的自定心定位工艺；转子轴采用45#钢正火处理加工；合理的确保电机的每个金属材料部位配合均匀到位。既减轻电机的体积和重量，又保证了电机的平稳运转和功率化。

ZW-3.5附着平板振动器采用电动机，体较小、重量轻、携带方便，安装便捷、安全，结构简单，维修方便。

