

十堰市建材防火等级检测 燃烧A1级测试

产品名称	十堰市建材防火等级检测 燃烧A1级测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

墙面乳胶漆防火等级测试服务GB/T 9978建筑材料耐火等级性能测试方法 – 判断根据：丧失完好性：当软垫被燃烧或是背火面点燃达10秒左右之上时，被认为试样丧失完好性；丧失耐火性：试样背火面的平均升温超出试样表层原始平均气温140 或是背火面在任何一点的升温超出该点原始环境温度180 时，则被认为试样丧失耐火性。丧失载重性：在实验环节中试样产生坍塌；或梁护栏板构件挠度值、柱构件径向形变、柱构件径向形变速度超出标准值时，则被认为试样丧失载重性。GB/T 8626建筑装饰材料及预制构件易燃性测试标准 - 标准名称：- GB/T 8626：建筑装饰材料易燃性测试标准- GB/T 8626：Test method of flammability for building materialsGB/T 8626建筑装饰材料及预制构件易燃性测试标准 - 规范简述：本标准了在并没有另加辐射源环境下，用小火焰立即冲击性竖直置放的试件以测量工程建筑产品易燃性的办法GB/T 8626建筑装饰材料及预制构件易燃性测试标准 - 原材料应用领域- 隔音降噪保温材料- 纺织产品（玻璃棉板等）- 塑料膜（PE塑料薄膜,PVC塑料薄膜）- 这些

1、在我国国家行业标准

GB8624-97将建材的燃烧性能分成以下几种级别

A级：阻燃性建筑装饰材料：完全不产生燃烧的A级WW保温隔热材料。

B1级：难燃性建筑装饰材料：阻燃类原材料有较好的阻燃性功效。其在空气中遇用火或在高温作用下难着火，不容易迅速产生扩散。

B2级：易燃性建筑装饰材料：易燃类原材料有一定的阻燃性功效。在空气中遇用火或在高温作用下会立即着火，易导致火灾事故的扩散，如立柱、木屋架、木柱、木楼梯等。