

孝感市窗帘幕布垂直燃烧试验 氧指数分析

产品名称	孝感市窗帘幕布垂直燃烧试验 氧指数分析
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

窗帘布投影幕、家俱产品装饰设计用纺织物

B1 燃烧性能：阻燃等级 GB/T5454-1997 1平方米 7天

燃烧性能：毁坏长短、续燃时长、点燃时长 GB/T5455-2014

B2 燃烧性能：阻燃等级 GB/T5454-1997 1平方米 7天

B2 阻燃等级 GB/T 2406.2-2009 3米 7天

垂直燃烧特性 GB/T 2408-2008

阻燃等级测试范围

建筑装饰材料：挤塑聚苯板、彩钢瓦、聚苯保温板、木料、保温隔热板、夹层玻璃、pcb材料、防火板、防火岩棉、防火门窗、亚克力板、塑料、部件、pcb板、led灯具、环氧地坪漆、发泡材料等。

家装材料：毛毯、墙纸、海棉、塑胶地板、硅钙板、木制家具、pc材料、塑料、建筑装饰材料、无机涂料、人造皮革、人工草坪、竹木地板、板墙、皮革制品等。

阻燃等级测试报告

阻燃等级检测、防火阻燃级别检测等。

防火安全B1级定义是什么：

级别界定主要来源于《GB8624 建筑材料燃烧性能分级》中，标准中界定B1级为难燃材料，简单来说就是：难燃性建筑装饰材料：阻燃类原材料有较好的阻燃性功效。其在空气中遇用火或在高温作用下难着火，不容易迅速产生扩散，且当明火移走后燃烧立即停止。也就是这样的材料在发生火灾事故时，很难被

点燃，就算被点燃也很容易自息。