

黄冈市外墙夹芯保温防火检测 聚苯泡沫燃烧性能检测

产品名称	黄冈市外墙夹芯保温防火检测 聚苯泡沫燃烧性能检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

保温材料防火等级

在我国,外墙保温材料主要被分为A级、B1级、B2级和B3级四个等级,A级为不燃材料,属无机保温材料。B级的保温材料,分为三个等级,B1级是难燃,B2级是可燃,B3级是易燃。

B1级:比较常见的如经过特殊处理加了阻燃剂的EPS/XPS保温板等。B2级:可燃保温材料,多见为EPS膨胀聚苯泡沫保温板与XPS挤塑板,也就是我们常说的普板。这种材料燃点低,并在燃烧过程中会释放大量的有害气体。

B3级:易燃保温材料,这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,目前已是被淘汰的外墙保温材料。

号	检测产品/项目	检测项目/参数		检测标准(方法)名称
		序号	名称	
1	建筑装饰装修防火	1.1	燃烧性能	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直

材料

1.2		电工电子产品着火危险试验第16部 水平与垂直火焰试验方法	
1.3		固体非金属材料暴露在火焰源时的	
1.4		橡胶燃烧性能的测定 方法B	
1.5		硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂	
1.6		纺织品 燃烧性能试验 垂直法方向损毁长度、阴燃和续燃	
2	不燃性	建筑材料不燃性试验方法	
3	可燃性	建筑材料可燃性试验方法	
4	烟密度	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验	
5.1	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1	

