

# PES dispersion 聚醚砜分散液BSP-450

产品名称	PES dispersion 聚醚砜分散液BSP-450
公司名称	衢州佰茂科技有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌: BEST MAKE 型号: BM-035 非挥发份: $20 \pm 1\%$
公司地址	浙江省衢州市柯城区府山街道劳动路16号319-2号
联系电话	18057026768

## 产品详情

聚醚砜分散液 BSP-450 1.产品介绍 聚醚砜分散液是以高性能PES为基础，以特殊工艺乳化而成，具有优异的硬度、耐腐蚀性及柔韧性，强烈推荐用于水性单层的特氟龙涂料。聚醚砜分散液，与水任意比例混溶，具有极佳的粘接性、耐温性及耐腐蚀性。广泛应用于特氟隆涂料、漆包线漆等耐高温涂料。

2.技术特性 项目 测试标准 数值 外观 目测 乳白色膏状液体 非挥发份 (%) 280 × 20分钟  $20 \pm 1\%$

比重 (g/cm<sup>3</sup>) 比重杯  $1.03 \pm 0.05$  黏度 (25 °C, CPS) BrookfieldDVII+Pro粘度计 60~100 细度

喷板目测光滑度膜厚 小于10微米无颗粒 3.产品标志、包装、贮存、运输说明 1233.1标志

本产品的包装桶上应有牢固清晰的标识，标明公司名称、产品名称、批号、牌号 (规格号)净含量等。

3.2 包装 本产品系用桶包装，每桶净含量为  $(50 \pm 0.2)$  kg；每桶应有产品合格证，内容包括：公司名称、产品名称、批号、牌号 (规格号)、净含量和生产日期等。如需特殊包装，供需双方另行商定。

3.3 贮存 1、存放于阴凉干燥处。避免太阳光直接照射。 2、保质期：未开封保质期为12个月。 3.4 运输

本品为非危险品运输，运输时应避免受潮和剧烈振动。