

潜江市石膏板防火B1级测试 钢结构防火涂耐火试验

产品名称	潜江市石膏板防火B1级测试 钢结构防火涂耐火试验
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

基本石膏板的耐火等级是B1级。

- 1、石膏板主要是以建筑石膏制作为主要原料，掺加适当添加物与化学纤维做板芯，以特制的灰纸板为护面，经生产加工制作而成的板才。
- 2、石膏板具备重量较轻、隔音、隔热保温、生产特性强、施工工艺简单的特征。
- 3、石膏板要以天然石膏和护面纸为基本原料，掺入适当化学纤维、木薯淀粉、缓凝剂、发泡胶跟水等制作而成的质轻工程建筑金属薄板。

石膏板归属于阻燃B1级设备，在《国家标准建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）中也有文字描述：安装于轻钢龙骨隔墙里的石膏板，能做为A级装修材料来使用。

而按照国家消防规范上对墙面、装修吊顶等构件耐火等级规定来讲，是不可以单纯地说纸面石膏板是否能够做到某类耐火等级规定，这是一个比较系统的概念。

拓展材料：

石膏板主要是以建筑石膏制作为主要原料，掺加适当添加物与化学纤维做板芯，以特制的灰纸板为护面，经生产加工制作而成的板才。石膏板具备重量较轻、隔音、隔热保温、生产特性强、施工工艺简单的特征。

其板芯内增强了耐火保温材料和大量玻纤,假如割开纸面石膏板，能从横断面处看到许多玻纤。的防火石膏板会采用耐火性能好的无碱玻璃纤维，一般的产品都采用中碱或高碱玻。

耐火性好：因为熟石膏芯自身难燃，且见火在释放出来结合水过程中需要消化吸收很多的热，延迟时间周边工作温度的上升，因而，石膏板具有较好的防火阻燃特性

1) 门钢结构防腐建筑涂料按应用场地可以分为:

- a) 室内钢结构防腐建筑涂料:用以房屋建筑房间内或装修隐蔽工程的钢架结构表层;
- b) 室外钢结构防腐建筑涂料:用以房屋建筑户外或室外工程的钢架结构表层。

2) 钢结构防腐建筑涂料按应用薄厚可以分为:

- a) 超薄型钢结构防火材料:涂层厚度小于或等于3mm;
 - b) 薄型钢结构防腐建筑涂料:涂层厚度超过3mm且小于或等于7mm;
 - c) 厚型钢结构防腐建筑涂料:涂层厚度超过7mm且小于或等于45mm
- BS 476-23
建筑材料—元构件对预制构件阻燃性平摊作用的测试标准 - 规范简述 :

BS 476本一部分叙述由部件构成的总防火预制构件或BS 476-20标准的在一定加温和压力标准中一起使用的有关别的元素的测量技术规范。本一部分给予对挑选样版和总体设计的需求, 机器设备包括独特设备或仪器设备, 该程序和规则适用拼装防火构造的完整零配件。此方法应用与天花板吊顶安全防护的檩条和起泡密封环。

CAN/ULC-S127建筑装饰材料和构件防火测试-标准名称 :