

北京东城防酸碱试剂柜制造

产品名称	北京东城防酸碱试剂柜制造
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:聚乙烯 颜色:瓷白色 厚度:8mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

PP药品柜 PP试剂柜 北京东城防酸碱试剂柜制造

北京东城

采用8mm厚聚丙烯（PP）板材，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀特性。

板材折弯成型，无缝焊接后的柜体结构稳定，防止变形。

底部防溢槽约92mm深，可有效防止因意外流出的液体外溢。

层板可调节且正反放置均可，满足用户多样化的选择。

铰链、把手等配件采用一体成型标准件，锁具可采用安全挂锁或暗锁，实现双人双锁管理。

柜门带视窗，方便柜内药品拿取。根据需要可定制为左开或有右开形式，各种大小尺寸双开门或单开门式样均可定做。

张贴有醒目的腐蚀性提醒标识。

可用于各种腐蚀性、强碱液体试剂的存储，保护操作者及周围人群安全。

型号	颜色	容量	层板承重	容积 (加仑/升)	门类型	外尺寸 (H*V)
CL-M900	瓷白	53/Gal	30KG	53Gal/200L	双门带视窗/手动	1800*900
CL-M1200	70/Gal	40KG	70Gal/270L	1800*1200*450mm		
CL-M1500	90/Gal	40KG	90Gal/340L	双门带视窗/手动	1800*1500*450mm	
CL-M9001	53/Gal	上下对开门/手动 (上门视窗, 下门无视窗) (上部一块、 下部二块)				

如

本厂提供非标定做, 请联系生产厂:0510-85259759,13506178546 与所有其它污水处理工艺一样, 污水处理前期过程中机械性固液分离的工作方式将决定后续整个生物处理工艺的效率和安全。与传统的污水处理工艺技术一样, MBR装置的前段需要安装配置格栅、沉砂池等预处理设施。所不同的是, 为了保护MBR装置的稳定运转, 必须事先将污水中的一些很细小故障物质如毛发和纤维物质分离取出。一般要求在沉砂池之后额外安装一道更为精细的格筛, 即膜格筛。膜格筛不是普通的格栅设备, 而是一种污水精细过滤装置。一般认为, 低多效蒸馏法和反渗透膜法是未来方向。预计十二五期间, 我国海水淡化将达到15万-2万吨/日, 是现有产能的四倍, 投资规模将达到2亿元左右。冷冻法冷冻海水淡化法原理: 海水三相点是使海水汽、液、固三相共存并达到平衡的一个特殊点。若压力或温度偏离该三相点, 平衡被破坏, 三相会自动趋于一相或两相。冷冻法, 即冷冻海水使之结冰, 在液态海水变成固态冰的同时盐被分离出去。冷冻法与蒸馏法都有难以克服的弊端, 其中蒸馏法会消耗大量的能源并在仪器里产生大量的锅垢, 而所得到的淡水却并不多; 而冷冻法同样要消耗许多能源, 但得到的淡水味道却不佳, 难以使用。屠宰

与肉类加工废水。来自在生产中排出的大量肉屑、内脏杂物、血污、油脂等。食品工业废水特点食品工业废水根据行业的不同，废水性质差别很大，其中污染物的种类也各不相同。大多数废水的pH值接近中性，废水中污染物的浓度变化很大。但这类有机物污染中主要是高食物纤维、淀粉或蛋白质类的有机物，在水中的形态有颗粒物质、胶体物质以及溶解态物质。其对环境的影响是有害无毒，是造成湖泊池塘富营养化的主要污染物。食品工业废水具有高BO易生化降解的特点，主要采用成熟的生化处理技术或生化与其他处理技术联合的工艺。