

# 整条薯片薯条加工生产流水线 薯片成套加工设备 土豆片预处理设备

产品名称	整条薯片薯条加工生产流水线 薯片成套加工设备 土豆片预处理设备
公司名称	山东耀康机械有限公司
价格	158000.00/套
规格参数	品牌:耀康 材质:不锈钢304 产地:山东省诸城市
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道人民东路黄疃工业园 178号
联系电话	13953668575

## 产品详情

### 整条薯片薯条加工生产流水线设备

薯条、薯片生产工艺流程:

提升进料 清洗脱皮 漂洗线 挑拣线 提升进料 切片机 漂洗淀粉 漂烫护色 风吹沥水 油炸流水线 风吹脱油 调味 挑拣线

一:提升上料机(山东耀康机械有限公司)

- 1、设备型号:TSJ-3000型。
- 2、设备尺寸:3000\*1000\*1200mm。
- 3、网带宽度:1000mm。
- 4、电机功率:0.37kw/台。
- 5、板材为厚2mm不锈钢板,材质为304。
- 6、网带为不锈钢编织网,支撑架为50\*50mm方管,材质均为304不锈钢。

## 二、清洗去皮机(山东耀康机械有限公司)

- 1、型号:QP-1800螺旋型。
- 2、设备尺寸:2000\*840\*900mm。
- 3、电机功率:2.2kw。
- 4、出料为自动出料。
- 5、毛刷为硬毛刷。
- 6、顶部有水喷淋装置,管材为不锈钢管,锅体为厚2mm不锈钢板。

## 三、气泡漂洗机(清洗附着在土豆上的皮屑)(山东耀康机械有限公司)

- 1、型号:QXJ-3500\*1000\*1100mm。
- 2、网带宽度:800mm,材质为不锈钢304。
- 3、气泵功率:3kw。
- 4、锅体为厚2mm不锈钢板,材质为304。
- 5、锅体底部装有气泡清洗管道,能有效去脱皮后附着在产品表面的皮屑。

## 四、挑拣线(山东耀康机械有限公司)

- 1、型号:TJX-4000型。
- 2、设备尺寸:4000\*600\*1000mm。
- 3、网带宽度:600mm。
- 4、电机功率:0.37kw。
- 5、输送带材质为白色PVC尼龙带,便于清理。
- 6、支撑腿为50\*50mm方管,侧板为厚2mm不锈钢板,材质为304。

## 五、提升机(山东耀康机械有限公司)

- 1、型号:TSJ-800型
- 2、设备尺寸:2000\*800\*1350mm。
- 3、网带宽度:800mm,刮板式螺旋网带。
- 5、侧板及网带支架均为304不锈钢板,设备高低可以调节。

#### 六、切条、切片机各一台。(山东耀康机械有限公司)

- 1、设备型号:QP-1800型
- 2、刀门尺寸:200x55mm。
- 3、切片厚度0.5-7mm均可。
- 4、速度(刀架往复次数)300次/分。
- 5、电机功率;2.2kw。
- 6、工作性质;连续工作。
- 7、外形尺寸:960x540x950mm。

#### 七、气泡漂洗机(去除产品表面游离出的淀粉)(山东耀康机械有限公司)

- 1、设备尺寸:4500\*1000\*1350mm。
- 2、网带宽度:800mm。
- 4、锅体采用厚2mm不锈钢板,材质为304。
- 5、底部安装两个排污阀,可以及时有效地排除残渣。
- 6、电机功率:1.1kw
- 7、锅体底部装有气泡清洗管道,能有效去除产品表面游离出的淀粉。

#### 八、漂烫线(山东耀康机械有限公司)

- 1、设备尺寸:5500\*1000\*1350mm。
- 3、功率为:1.2kw。
- 4、网带速度大小可调节。

- 5、加热方式:管道蒸汽加热,自动控温。
- 6、顶部有保温罩,材质为不锈钢板。
- 7、锅体内胆采用厚2mm不锈钢板,外壳为厚1mm拉丝不锈钢板,内胆与外壳之间采用硅酸铝板保温处理。
- 8、底部安装两个排污阀,可以及时有效地排除残渣。
- 9、锅体底部安装蒸汽换热器。(蒸汽压力0.3-0.7MPa。)
- 10、网带参数:单层网带,样式为螺旋刮板式,网带总宽为800mm。
- 11、网带支架采用厚2.5mm不锈钢材料冷弯对接而成,材质为304。
- 12、轴承及轴承座均为不锈钢材料。

#### 九、风吹沥水机(山东耀康机械有限公司)

- 1、设备尺寸:3500\*800\*850mm
- 2、输送线总长:3500mm。
- 3、网带总宽度:800mm
- 4、网带形式为螺旋网带。
- 5、网带速度控制为变频调速控制。
- 6、网带及网带支架材质均为不锈钢304。
- 7、网带支架安装防漏挡板,防止产品从链条缝隙中漏下。
- 8、网带支架顶部安装4台轴流风机,吹去产品表面的水。
- 9、网带下面带有接水盘。

#### 十、油炸流水线(山东耀康机械有限公司)

- 1、设备型号:6500 × 600mm。
- 2、炸制产品:薯片。
- 3、油炸线加热方式:电加热。
- 4、油炸线电热管额定功率:160千瓦。
- 5、油炸温度:170 - 190 。

6、油炸温度控制范围:环境温度 0- 300 (根据用户需要设定)。

7、网带宽度:600mm

8、网带形式:刮板式螺旋网带