

孝感市生物质比表面积检测 活性炭比表面积测试

产品名称	孝感市生物质比表面积检测 活性炭比表面积测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	生物质比表面:活性炭比表面积测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

生物质比表面积检测 活性炭比表面积测试

活性炭检测概述

活性炭常用吸附指标主要有：碘吸附值、CTC吸附值、亚甲蓝吸附值，碘吸附值用来表示活性炭对液体物质的吸附能力，CTC吸附值用来表示活性炭对气体物质的吸附能力，亚甲蓝吸附值是用来表示活性炭脱色能力的。这三种指标越高，表明活性炭的吸附能力越强。

检测范围

木质活性炭：木质炭(以木屑、木炭等制成的活性炭)

果壳活性炭：果壳炭、椰壳炭(以椰子壳、核桃壳、杏核壳等制成的活性炭)

煤质活性炭：煤质炭(以褐煤、泥煤、烟煤、无烟煤等制成的活性炭)

石油类活性炭：以沥青等为原料制成的沥青基球状活性炭

再生炭：以用过的废炭为原料，进行再活化处理的再生活性炭

检测项目

吸碘值、水分、表观密度、甲醛去除率、漂浮率、强度、苯吸附容量、丁烷工作容量、丁烷活性、亚甲基蓝脱色力、碘吸附值、干燥、减量、pH值、总铁盐、氯化物等等。

检测标准

CB1202 含鱼推-3的废水处理规范活性炭吸附法

CECS124 颗粒活性炭吸附池水处理设计规程(附条文说明)

CJ3023 活性炭净水器

CJ/T345 生活饮用水净水厂用煤质活性炭

DL/T582 火力发电厂水处理用活性炭使用导则

GB/T12496 木质活性炭试验方法