

灌装机生产线-技术可靠-自动化高速灌装封尾机-厂家供应

产品名称	灌装机生产线-技术可靠-自动化高速灌装封尾机-厂家供应
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:中环 灌装量:2-300ml 软管管座数量:40只
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHDF-160B全自动水蜜桃果冻护唇精华蜜高速软管灌装封尾机

水蜜桃果冻护唇精华蜜严选新鲜水蜜桃精华，宛如弹润美味果冻般，轻盈延展不粘腻，于表面形成莹润亮泽的“水封膜”，令干燥、无光泽的双唇丰盈Q弹、光泽饱满，持续水润的高保湿美唇精华。使用方法：用手指取适量，或直接从软管中挤出，以干燥部位为中心，均匀涂抹于唇部。干燥部位可以在内反复涂抹。

产品特点:

传动部分封闭在平台以下，安全可靠，无污染；

灌装封尾部分安装在平台以上半封闭无静电外框可视罩内，易观察、易操作、易保养；

不锈钢轻触开关操作板面；

斜挂式及直挂式管仓，可任选；

弧形扶手装有真空吸附装置，经扶手与压管装置互动后，软管被喂入上管工作站；

光电对标工作站，用高精度探头，步进电机等控制软管图案位于正确位置；

注料结束，空气吹断装置吹掉膏尾；

无管不充填；

封尾温度采用（Leister热风枪）管尾内部加热，外部配置冷却降温装置；

打字码工作站自动将字码打印在工艺要求的位置上；

整形机械手剪切软管尾部成直角或圆角供选择；

故障报警，过载停机；

记数及定量停机；

技术参数：

适用软管材料：金属软管或复合管

软管管座数量：40只

软管直径：11~ 50 mm

封尾方式：机械折叠/热空气

灌装量：2~300 ml

生产能力：100-120支/分

电机功率：2.3 kw

调速方式：变频调速

外形尺寸：2950 × 1310 × 2300 mm

机器重量：3000 kg

ZHDF-160B全自动高速软管灌装封尾机是一种对筒状金属软管或复合软管灌装膏状物料并进行封尾的自动化程度较高的设备。符合GMP标准的新型不锈钢蝶阀计量泵，设有螺杆微调机构，称量精确；采用光电识标机构，PLC可编程序控制，商标定位精确可靠；变频调速，复开森机构分度定位，采用国际新型折边封尾机构。