

不锈钢风淋室、彩钢板风淋室

产品名称	不锈钢风淋室、彩钢板风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	吹淋方式:单人双吹 箱体材质:不锈钢 适用对象:人淋室
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室设计要点与风淋室构造要求

本文详细描述了设备控制系统的硬件组成、控制原理、工作流程及软件的设计与实现.

1. 风淋室构造布置准绳为：柱与柱、柱与剪力墙间设置框架梁，框架梁围成的板采用现浇砼空心板。
2. 风淋室框架梁普通为暗梁，暗梁高度与空心板厚度相同。
3. 风淋室主体构造普通可按现行标准设计，暗梁按宽扁梁思索。
4. 现浇砼空心板普通按单向或双向受力停止内力配筋计算。

风淋室普通结构请求：

1、计算

现浇空心板是随着BDF技术、BDF薄壁管资料的开展，引伸出的一种新型的构造体系，在进行风淋室设计计算时，参照实心钢砼楼板或无梁楼盖的计算办法停止内力配筋计算。

配筋计算时，平行布管方向可简化为“工”截面停止内力配筋计算，垂直布管方向时跨中板带截面停止内力配筋计算，风淋室柱上板带截面停止内力配筋计算。

2、风淋室普通结构请求

- 1) 风淋室砼等级普通应 C20，板厚普通可取为：

- 2) 风淋室*小配筋率0.2%
- 3) 风淋室*大配筋率1.2%
- 4) 风淋室空心率30%--55%
- 5) 风淋室卫生间楼面降落80--360mm不等
- 6) 风淋室顺应跨度 15米 (非预应力)、 25米 (预应力)
- 7) 风淋室板结构