

# 300/500V H05VV-F耐低温柔性电缆

产品名称	300/500V H05VV-F耐低温柔性电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 优势

- 符合协调标准，在欧洲受到高度认可

### 应用范围

- 特别适用于家用电器、电动工具和各种手动工具
- H05VV-F 型电缆不适用于商业楼宇，办公室除外。
- 不能长期用于室外。

### 产品特性

- 阻燃性符合IEC 60332-1-2
- 高柔性 / 低温保持柔性
- 根据协调标准进行结构设计
- 耐臭氧性符合 EN 50396

### 技术认证

- H05VV-F (符合 EN 50525-2-11，从 6 芯线：符合 EN 50525-2-11)

### 产品结构

- 细裸铜丝绞合，单根铜丝直径为0.07mm

- PVC 绝缘芯线，耐寒
- PVC 护套，耐低温柔性，橙色（类似 RAL 2003）

#### 分类 ETIM 5

- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 类型描述：柔性电缆

#### 分类 ETIM 6

- ETIM 6.0 类别 ID：EC001578
- ETIM 6.0 类别描述：柔性电缆

#### 芯线标识

- 彩色芯线标识，符合 VDE 0293-308，见附录 T9
- 6 芯及以上：黑色芯线白色数字编号

#### 导体绞合

- 细铜丝绞合（单根铜丝直径0.07mm）

#### 弯曲半径

- 偶尔移动：10 × 电缆外径
- 固定安装：4 x 外径

#### 额定电压

- U0/U: 300/500 V

#### 测试电压

- 3000 V

#### 接地保护芯线

- G = 含黄绿接地保护芯线
- X = 不含黄绿接地保护芯线

#### 温度范围

- 移动安装：-15 ° C 至 +60 ° C

LFLEX SF - H05VV-F 符合协调标准的 PVC

动力电缆，超柔性且带色标代码，适合多种应用，尤其是针对手持式设备，U0/U：300/500V