

安徽销售醇酸磁漆干燥快亮度高厂家供应

产品名称	安徽销售醇酸磁漆干燥快亮度高厂家供应
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

产品名字：醇酸磁漆产品型号：产品品牌：奥辉产品颜色：各色产品规格：12kg / 桶产品价格：电议醇酸磁漆主要组成 该产品是由醇酸树脂、颜料、助剂、溶剂组成的单组份自干涂料。主要特性 价廉质优；丰满光亮；附着力强，机械性能好；耐化学腐蚀性较好，保护性能良好。主要用途 用于家庭、机械设备、大型钢结构、车辆及一般装修工程的保护、装饰涂装。技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板干燥时间：标准厚度单涂层，25，表干 4h，实干 24h；附着力： 2（划格法，级）细度： 20um 光泽：（60°） 85°（半光、哑光商定）硬度： 0.45 耐水性：24h，不起泡、不起皱，不脱落耐汽油：8h，不起泡、不起皱，不脱落耐候性，人工加速，500h，粉化 2级、失光 30%，裂化 3级包装规格 3千克/斤和18千克/斤。基本参数 理论用量：100~150g/m² 建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 60±5 μm 配套用漆 C06-1醇酸底漆； F53-5硼钡酚醛防锈漆； F53-33铁红酚醛防锈漆； S06-16金属底漆。表面处理 工件应预先除油，除锈，刮腻子，打磨干净，避免基面有灰尘及水分、酸、碱凝结。涂装方法 空气喷涂：稀释剂：X-6稀释剂。喷嘴口径：约1.5~2.2mm 空气压力：0.3~0.5Mpa 滚涂/刷涂：稀释剂：X-6稀释剂。储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，一年。注意事项 1.施工前先阅读使用说明； 2.油漆开桶后，应充分搅匀，用专用稀释剂调整至施工粘度。