

灌装轧盖一体机-中环供应-定制液体膏体自动化灌装旋盖机

产品名称	灌装轧盖一体机-中环供应-定制液体膏体自动化灌装旋盖机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:中环 灌装容量:1-300ml 适用于:日化品
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-160白茶樱花护手霜高速软管灌装封尾机

白茶部分：改善暗沉肤况，令肌肤清透光洁；夏雪片莲，润泽肌肤为肌肤增加亮颜能量；仙人掌，提亮肤色，让暗淡无光的肌肤重新绽放光彩。

樱花精华液部分：透明质酸，增强肌肤锁水能力，令肌肤呈现盈润饱满；胶原蛋白，补充肌肤流失的胶原蛋白，回复肌肤弹力，温柔呵护肌肤；樱花，快速补水，有效保湿，打造嫩滑美肌，保水、锁水，给以肌肤长时间滋润。

该灌装封尾机配备2个灌装头，一套双支路送管系统

适用于：塑料复合管、铝塑复合管以及金属管（选配）

设备适用范围：

化妆品、轻工（日用化工）、制药、食品等行业,用于企业产品选以软管为包装容器,该设备可将油膏、乳膏、凝胶剂或粘度流体等物料灌装之软管内部,然后对软管尾部折叠封尾并打印字码,制出产成品.

主要特点:

传动部分封闭在平台以下，安全可靠，无污染；

灌装封尾部分安装在平台以上半封闭无静电外框可视罩内，易观察、易操作、易保养；

不锈钢轻触开关操作板面；

斜挂式及直挂式管仓，可任选；

弧形扶手装有真空吸附装置，经扶手与压管装置互动后，软管被喂入上管工作站；

光电对标工作站，用高精度探头，步进电机等控制软管图案位于正确位置；

注料结束，空气吹断装置吹掉膏尾；

无管不充填；

封尾温度采用管尾内部加热，外部配置冷却降温装置；

打字码工作站自动将字码打印在工艺要求的位置上；

整形机械手剪切软管尾部成直角或圆角供选择；

故障报警，过载停机；

记数及定量停机；

技术参数：

运转速度：160/min/(max)

灌装容量：1-300ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

适合软管长度：50-240mm

适合软管直径：10-50mm

设备尺寸：2800*1800*2100mm