

纤维绳 0.65 () 1730 ()

产品名称	纤维绳 0.65 () 1730 ()
公司名称	东台市宏大耐热材料有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	导热系数:0.65 () 耐火温度:1730 () 耐压强度: / (Mpa)
公司地址	东台市时堰镇建东工业区
联系电话	0515-85180478

产品详情

导热系数	0.65 ()	耐火温度	1730 ()
耐压强度	/ (Mpa)	规格	按图 (mm)

陶瓷纤维及制品

详细资料：

产品说明：陶瓷纤维制品以陶瓷纤维为主要原料，采用湿法、干法成型工艺制成。制品厚度均匀，表面平整，柔韧性好，可进行剪切或冲切加工进一步制成各种尺寸规格的制品1600型制品是采用多晶莫来石纤维合成工艺，可直接接触火焰。

产品特性 低导热率,低热容,良好的隔热性能 优良的化学稳定性,耐腐蚀,电绝缘性好 良好的隔音性能 优良的弹性和柔韧性,便于加工安装 优良的热稳定性及抗热震性 不含石棉

物理特性:

产品 性能	900 纤维制品	1100 纤维制品	1260 纤维制品	1400 纤维制品	1600多晶纤维制品
分类温度	900	1100	1260	1400	1600
密度 g/cm3	110/350	110/350	110/350	110/350	90/220
导热系数450	0.07-0.10	0.5	0.65	0.65	0.22
有机物含量%	10	10	8	8	al2o3+sio299
线收缩 % ()	3.5-3 (800)	3.5-3 (1000)	3.2-2.2(1260)	3 (1400)	2.0(1500)
规格(mm)	纤维纸、毯、毡、板、异型来图生产；厚度:0.5以上 宽度:1000以下				

产品应用: 高温窑炉,加热装置壁衬 窑炉砌体,炉门,顶盖密封 隔热密封垫 电热器具隔热绝缘材料

