

# 防火隔离带 联信 防火隔离带

产品名称	防火隔离带 联信 防火隔离带
公司名称	嘉兴市联信泡沫玻璃制造有限公司
价格	1500.00/立方米
规格参数	品牌:联信 功能:防火隔离带 规格:230*150*30MM
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市城北路永发路东首
联系电话	86-573-3251981 13857393728

## 产品详情

品牌	联信	功能	防火隔离带
规格	230*150*30MM	材质	泡沫玻璃
产地	浙江	适用范围	防火隔离带

泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料，掺入适量发泡剂，通过高温隧道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制得，具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性，具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工，能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。

泡沫玻璃不但本身无毒，化学性能稳定，以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能，而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，被誉为“不需更换的永久隔热材料”。主要运用如下：1、石油化工：反应设备、化工管道、输油管道、液化天然气输送管道、贮槽基础、液化石油气输送管道。2、建筑：冷库、造船、屋顶保温、内外层墙体保温、停车场、地屏、环保烟囱内衬绝热。3、地下工程：地铁、地下库房、隧道。4、其它行业：国防军工、磨脚石、铁板烧清洗砖、空气分离设备低温管道、低温液体贮槽、基础绝热。

规格：1、板材：610×457×(30~152)mm。2、管道哈味：设备封帽及异型制品，可按用户要求帮助加工。导热系数方程： $\lambda = 25 + 0.000183(t - 25) + 3.26 \times 10^{-7}(t - 25)^2$ , w/(m.k)。式中： $\lambda$ —泡沫玻璃绝热制品在t温度下的导热系数，w/(m.k)；25—泡沫玻璃绝热产品在25℃时的导热系数，w/(m.k)；t—需计算导热系数的泡沫绝热制品的温度，℃。其它指标参照JC/T647-1996。

120kg/m<sup>3</sup>技术质量参数

项目	计量单位				
----	------	--	--	--	--

			参数值	项目	计量单位	参数值
密度 (容量)		kg/m <sup>3</sup>	120	抗压强度	mpa	0.8
导热系数	208k 10	w/mk	0.043	抗折强度	mpa	0.8
				吸湿率	%	< 0.00
	213k-40	w/mk	0.036	使用温度范围		480 ~ -268
体积吸水率		%	0.2	线膨胀系数	cm/cmc	9 × 10 <sup>-6</sup>

160kg/m<sup>3</sup>技术质量参数

项目		计量单位	参数值	项目	计量单位	参数值
密度 (容量)		kg/m <sup>3</sup>	160	抗压强度	mpa	0.8
导热系数	208k 35	w/mk	0.058	抗折强度	mpa	0.8
				吸湿率	%	< 0.00
	213k-40	w/mk	0.048	使用温度范围		450 ~ -200
体积吸水率		%	0.2	线膨胀系数	cm/cmc	9 × 10 <sup>-6</sup>