

沥青玛蹄脂 联信 防火防水

产品名称	沥青玛蹄脂 联信 防火防水
公司名称	嘉兴市联信泡沫玻璃制造有限公司
价格	4700.00/立方米
规格参数	品牌:联信 功能:防火防水 规格:100公斤/桶
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市城北路永发路东首
联系电话	86-573-3251981 13857393728

产品详情

品牌	联信	功能	防火防水
规格	100公斤/桶	材质	沥青
产地	浙江	适用范围	防火防水

阻燃玛蹄脂是采用沥青、高分子树脂、矿物填料、加入适量阻燃剂制成。它具有气密性、防水性、防冻性、不易开裂老化、常温下可以冷施工、干燥后具有阻燃性等特点，是与泡沫玻璃或聚氨酯硬质泡沫塑料配套使用的外保护层。是防火、防水、防潮的厚浆型黑色涂料。

使用方法：1、将玛蹄脂涂在泡沫玻璃或非深冷部位。聚氨酯等隔热材料外表，涂层3mm，并在中间隔一层防水玻璃布或塑料窗纱。在第一遍玛蹄脂稍干后，方可涂抹第二遍玛蹄脂，干固后，总厚度达到5mm。2、涂布均匀，光滑平整，表面无起泡。3、用量：每平方米12.5kg（含损耗）。技术指标：1、阻燃性：施工时无引火性，干燥后具有阻燃性，离开火源1秒钟自熄。2、耐热性：在95 温度下，45度斜搁4小时，温度升到120 ，45度斜搁1小时无流淌起泡现象。3、吸水率：室温浸泡24小时，吸水量不大于试料重量的1%。4、抗冻性：-40 ~ +60 各悬挂2小时无开裂、无脱离。5、干燥时间：手指接触1小时，干燥时间60小时。6、挥发物：5 ± 30%7、氧指数：> 30% (oi) 8、粘结力：20 1.5kg/cm²9、比重：1600 ~ 1700kg/m³10、使用温度：-60 ~ +95

阻燃玛蹄脂是采用沥青、高分子树脂、矿物填料、加入适量阻燃剂制成。它具有气密性、防水性、防冻性、不易开裂老化、常温下可以冷施工、干燥后具有阻燃性等特点，是与泡沫玻璃或聚氨酯硬质泡沫塑料配套使用的外保护层。是防火、防水、防潮的厚浆型黑色涂料。

使用方法：1、将玛蹄脂涂在泡沫玻璃或非深冷部位。聚氨酯等隔热材料外表，涂层3mm，并在中间隔一层防水玻璃布或塑料窗纱。在第一遍玛蹄脂稍干后，方可涂抹第二遍玛蹄脂，干固后，总厚度达到5mm。2、涂布均匀，光滑平整，表面无起泡。3、用量：每平方米12.5kg（含损耗）。技术指标：1、阻燃性：施工时无引火性，干燥后具有阻燃性，离开火源1秒钟自熄。2、耐热性：在95 温度下，45

度斜搁4小时，温度升到120℃，45度斜搁1小时无流淌起泡现象。3、吸水率：室温浸泡24小时，吸水量不大于试料重量的1%。4、抗冻性：-40℃~+60℃各悬挂2小时无开裂、无脱离。5、干燥时间：手指接触1小时，干燥时间60小时。6、挥发物：5±30%7、氧指数：>30% (oi) 8、粘结力：20~1.5kg/cm²9、比重：1600~1700kg/m³10、使用温度：-60℃~+95℃