

上海线棒流利条货架 朝祥

产品名称	上海线棒流利条货架 朝祥
公司名称	上海朝祥金属制品有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:朝祥 载重量:中量型 产地:上海
公司地址	嘉定工业区赵厅村战斗路628号A1
联系电话	13671517728

产品详情

品牌	朝祥	载重量	中量型
产地	上海	型号	XBLL
类型	流利式		

线棒产品是由覆塑管与各种接头联接件、滑道等组合而成的一种模块化系统工位器具，可以将任何创造性的想法转换成一种个性化的切合实际的结构，迅速实现操作人员对工作环境的构思和创意，制作极其简单和快速、有趣且低成本。线棒产品任何人都可以设计，可以设计成任意结构和尺寸，零部件可以反复利用。

线棒线棒，也称为覆塑管、精益管、物流管，是带有塑料树脂涂层的焊接钢管，为防止涂层与钢管分离，它们之间使用特殊的粘合剂粘结。钢管的内壁为防腐的涂层。标准的线棒材料直径为28mm，钢管壁厚0.8mm、1.0mm、1.2mm、2.0mm，塑料树脂材质为pe、pvc和abs。线棒是整个产品的灵魂，由四层组成，外层为合成塑料树脂（pvc等）；中间层为粘合层，是特殊的高分子材料，此材料的结合特性比较好，可和树脂、钢紧密结合，热膨胀系数较低，在长期使用情况下，不会产生脱落；第三层为钢管，一般用焊接管；第四层为内喷涂防腐材料，目的是防止长期使用过程中产生腐蚀而损坏。塑管强度通过钢管壁厚可以改变，主要是根据应用场合不一样。还可根据工厂的环境颜色要求改变外层塑料树脂的颜色。标准颜色为灰白色。标准连接件线棒标准连接件又称夹头，是用2.5mm厚的冷扎钢板制成，标准产品表面为黑色电泳漆。标准联接件根据不同的结构形式由两个或两个以上，配合m6的内六角螺丝组成成套的夹头，实现线棒产品的结构化。

流利条流利条也叫作滚道，是由铝合金滚道架、abs滚轮、abs保持条和弹簧钢制成的滚轮轴组成，主要用于滑移货架上。标准的滚轮规格为 34 × 24.5mm，滚轮中心距为41.5mm，每米滚道有22个abs滚轮。铝合金滚道架是由厚度为2mm的铝合金制成，规格为44mm × 32mm；滚道含滚轮的总高为45.5mm。滚道架为铝合金或钣金制成，根据不同的场合和要求使用；滚轮及保持条的材质为高强度abs工程塑料；轴采用弹簧钢，提高载重能力。

