

TROMMELFLEX-J卷筒卷盘电缆

产品名称	TROMMELFLEX-J卷筒卷盘电缆
公司名称	上海格采特种线缆有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:上海格采 型号:TROMMELFLEX 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号37幢1684室
联系电话	021-1851655-8790 18516558790

产品详情

长期供应TROMMELFLEX PUR-HF-J 无卤卷筒电缆，供应TROMMELFLEX PUR-HF-J无卤卷筒电缆

?????

?????????,?????,?????????,????????,????????,????????????????????????,????,?????????,????????,???,??,??,???,??
???,????,???,???,???????????????

建筑工地，采矿机械，铲运机生产厂家尾缆，集装箱货物，垃圾场，铁路站台，以及造船厂的门式起重机和传输机；

聚酯芯线绝缘无卤素化合物阻燃IEC 60332-1-2 ZL68186工作电压0,6/1 kV工作温度-50 ° C / +90 ° C测试电压4 kV弯曲半径6*电缆直径，导体结构DIN VDE 0295 - 5.IEC 60228 - 5芯线标识VDE 0293-308 5绕合成缆，具有外径小重量轻，芯线中央聚脂加强芯，内外护套中间融合编织承载芯抗扭曲，耐油EN 60811-2-1，符合RoHS标准。

?????

1??
???

电缆使命：

适合恶劣的工作环境，紧密包裹的芯线绞合及抗拉保护使其能够适应高强度的拖拽，卷曲

等动作，使设备更长久可靠的运行。

TROMMELFLEX PUR-HF-J 无卤卷筒电缆，聚酯芯线绝缘无卤素化合物阻燃IEC 60332-1-2 ZL68186
工作电压0,6/1 kV 工作温度-50 °C / +90 °C 测试电压4 kV 弯曲半径6*电缆直径，导体结构DIN VDE 0295
- 5.IEC 60228 - 5 芯线标识VDE 0293-308 5绕合成缆，
具有外径小重量轻，芯线中央聚脂加强芯，内外护套中间融合编织承载芯抗扭曲，耐油EN
60811-2-1，符合RoHS标准。TROMMELFLEX PUR-HF-J 无卤卷筒电缆适用在干燥和潮湿工厂车间以及户
外带机械应力重型设备：电缆卷筒（也可垂直操作）的无卤卷扬电缆，起重设备，输送设备，移动电
机，轨道电机等工业设备。在干燥，潮湿和潮湿的房间以及室外出现机械应力，行程速度高达180米/分
钟，拉伸载荷达25牛顿/mm²，TROMMELFLEX PUR-HF-J
无卤卷筒电缆用于水中长达50米潜水深度，根据定制要求可特殊定制各种规格版本；TROMMELFLEX PUR-
HF-J 无卤卷筒电缆用于吊具的规格为8X6X2,5。黑色