

矿用本安型风门开闭状态传感器GFK60（485）型

产品名称	矿用本安型风门开闭状态传感器GFK60（485）型
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	150.00/套
规格参数	安标:有 电压:12V 安全类型:本安型
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

GFK60矿用本安型风门开闭状态传感器，矿用本安型风门开闭状态传感器GFK60（485）型，用于煤矿井下检测风门开闭状态，提升矿井安全性。安装于风门门扇跟门框上，当门扇打开时，门扇上的磁铁与门框上的感应装置分离大于一定距离后，传感器给出信号，信号输送至语音箱，从而发出“风门已打开”的提示音。风门开闭状态传感器由传感头组和磁块两部分构成，传感头组由干簧管外壳、插头、插座电缆固定板等组成、磁块组由Y25BH磁铁、外壳等组成。

风门传感器是与煤矿环境监测系统配套使用的产品。它适合于煤矿井下风门风窗开闭状态的检测。其中的一个风门为打开，仪器输出的信号为“关”，没有声报警，有光报警，两个风门都打开时输出的信号为“开”，同时两个仪器都有声光报警器。工作环境条件：a.温度：0~40 b.相对湿度：96%（+25） c.大气压力：86~116kPa.具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下;传感器能承受的贮存条件为：a) 高温：60；b) 低温：-40；c) 平均相对湿度：95%（+25）；d) 振动：加速度50m/s²；e) 冲击：加速度500m/s²。